



Termoskriver

TT430 for merking av små- og medium volumer

Egenskaper og fordeler

- Enkeltsidig utskrift, skriver ut på mange materialer:
- Skriver på THTT DS, TLFX DS, TDRT DS og TULT DS (på bane)
- Skriver på THTT, TLFX, TDRT, TULT og TCGT (kontinuerlig krymp på rull)
- Skriver på TAGHT, TAGLF, TAGDR, TAGUL, TAGPU, Tiptag merkeskilt på rull
- Selvklebende etiketter
- Bruker standard folier
- Strekkoder: standard og 2D
- Utskriftshastighet opp til 125 mm/s (30 mm/s anbefales for merker på bane og varmekrymp)
- Justerbar sensor
- Menyvalg på flere språk
- Windows drivere 32 / 64 bit for Windows XP, Windows Vista, Windows 7, og Windows 8
- Tilbehør: Ekstern rullholder, Kutter (S430) og perforator (P430)



Mer info på vår hjemmeside!



TT430 termoskriver.

Trykkmetode	Termo
Skrivehode	300 dpi
Utskriftshastighet	Opp til 125 mm/sek
Max. utskriftsbredde	106 mm
Etiketthøyde max.	1.000 mm
Grensesnitt	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T
Strekkoder	Standard og 2D
Minne	64 MB RAM
Dimensjoner L x B x D	253 mm x 189 mm x 322 mm
Vekt	4 kg

RoHS

TYPE	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
TT430	1 stk.	18 091 91	556-00450

Forbehold om tekniske endringer.

TYPE	Beskrivelse	Pakn.	Art.nr.
S430 Cutter	S430 Kutter	1 stk.	556-00452
P430 Perforator	Perforator for TT430	1 stk.	556-00456
TT External Reel Holder	TT430 Ekstern rullholder	1 stk.	556-00451
TT430 300dpi Printhead	Skriverhode for TT430	1 stk.	556-00453
TT430 Print Roller	Valse for TT430	1 stk.	556-00454

Forbehold om tekniske endringer.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.