

Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger : TF21-76.0/38.0

Krymp TF21 76,0/38,0 Blå 30m

Art.nr.: 309-17606

Legg til i Mi



Bilder (5) Last ned

Egenskaper

- Tynnvegget, fleksibel polyolefin slange
- Hurtigkrympende og lav krympetemperatur
- Oppfyller en rekke industrielle standarder
- Stort utvalg i farger og størrelser
- Flammehemmende og UL224 VW1 listet

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

TF21 gir god elektrisk isolasjon, mekanisk beskyttelse og merking. Krympestrømpen er UV bestandig.

Flere produkter i denne produktgruppen

[Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	rull
Farge	Blå (BU)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TF21-76.0/38.0-PO-X-BU
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp TF21 76,0/38,0 Blå 30m
Krympeforhold	2:1
Lokalt ordrenr.	309-17606
Mont. verktøy	H6100
Pakn.	30 m
Produkt familie	Serie TF21
Produkt gruppe	Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger
Str.	3 "
Variant	Tynnvegget

Dimensjon produkt



Etter krymping $\varnothing$ (d) max.	38.1 mm
Før krymping $\varnothing$ D min.	76.2 mm
Lengdeendring etter krymping	+/-5%
Veggtykkelse (WT)	1.27 mm

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	Selvslukkende, UL224 VW1
Dielektrisk styrke	≥ 30 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
Elastisitet	400%
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+90 °C
Spesifikasjoner / Normer	  
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853
Strekkefasthet	14 MPa
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E143529
UL OCD link	Link
Vannabsorbasjon	0.25 %
Volum motstand	$10^{14} \Omega$ cm

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Mer informasjon TF21-76.0/38.0

 Katalogside (Katalog 2017)	 Alle katalogsider	 Teknisk tegning 14.2018
Last ned >	Mer informasjon >	Last ned >

Kompetanser



Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttete lenger / hylser.

2/4




[Isolasjonsslange >](#)

Kalkulator




Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Teknisk tegning



TF21-6.4/3.2

309-50647

Krympeslange 2:1
fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



TF21-12.7/6.4

309-11270

Krympeslange 2:1
fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



TF21-12.7/6.4

309-21273

Krympeslange 2:1
fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter




TF21-38.0/19.0

309-13814

Krympeslange 2:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter




TF21-4.8/2.4

309-50487

Krympeslange 2:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



TF21-50.8/25.4

309-15087

Krympeslange 2:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021