

# Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger : TF21-76.0/38.0

Krymp TF21 76,0/38,0mm Rød 30m

Art.nr.: 309-17602

Legg til i Min



Bilder (5) Last ned

## Egenskaper

- Tynnvegget, fleksibel polyolefin slange
- Hurtigkrympende og lav krympetemperatur
- Oppfyller en rekke industrielle standarder
- Stort utvalg i farger og størrelser
- Flammehemmende og UL224 VW1 listet

## Sertifikater og godkjenninger

## Bruk

TF21 gir god elektrisk isolasjon, mekanisk beskyttelse og merking. Krympestrømpen er UV bestandig.

## Flere produkter i denne produktgruppen

[Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger >](#)

## Grunnleggende informasjon

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Antall pr.                        | rull                                         |
| Farge                             | Rød (RD)                                     |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | TF21-76.0/38.0-PO-X-RD                       |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krymp TF21 76,0/38,0mm Rød 30m               |
| Krympeforhold                     | 2:1                                          |
| Lokalt ordrenr.                   | 309-17602                                    |
| Mont. verktøy                     | <a href="#">H6100</a>                        |
| Pakn.                             | 30 m                                         |
| Produkt familie                   | Serie TF21                                   |
| Produkt gruppe                    | Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger |
| Str.                              | 3 "                                          |
| Variant                           | Tynnvegget                                   |

## Dimensjon produkt



|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Etter krymping $\varnothing$ (d) max. | 38.1 mm |
| Før krymping $\varnothing$ D min.     | 76.2 mm |
| Lengdeendring etter krymping          | +/-5%   |
| Veggtykkelse (WT)                     | 1.27 mm |

## Materiale og spesifikasjoner

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brennbarhetsklasse            | Selvslukkende, UL224 VW1                                                                                                                                                                                                                              |
| Dielektrisk styrke            | $\geq 30$ kV/mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Driftstemperatur - °C         | -55 °C til +135 °C                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elastisitet                   | 400%                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Farlig gods                   | Nei                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Halogenfri                    | Nei                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiale                     | Polyolefin, tverrbundet (PO-X)                                                                                                                                                                                                                        |
| Min. krympetemp. - °C         | +90 °C                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spesifikasjoner / Normer      |    |
| Spesifikasjoner / Normer      | ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853                                                                                                                                                                                                                           |
| Strekkefasthet                | 14 MPa                                                                                                                                                                                                                                                |
| UL anerkjent                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UL nummer                     | E143529                                                                                                                                                                                                                                               |
| UL OCD link                   | <a href="#">Link</a>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vannabsorbasjon               | 0.25 %                                                                                                                                                                                                                                                |
| Volum motstand                | $10^{14} \Omega$ cm                                                                                                                                                                                                                                   |

## EAN / El.nr. / Pakning

## Mer informasjon

## Mer informasjon TF21-76.0/38.0

|                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Katalogside<br>(Katalog 2017) |  Alle katalogsider |  Teknisk tegning 14.2018 |
| Last ned >                                                                                                      | Mer informasjon >                                                                                     | Last ned >                                                                                                  |

## Kompetanser

### Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttete lenger / hylser.




[Isolasjonsslange >](#)

## Kalkulator




Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

## Teknisk tegning



**TF21-6.4/3.2**

309-50647

Krympeslange 2:1  
fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



**TF21-12.7/6.4**

309-11270

Krympeslange 2:1  
fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



**TF21-12.7/6.4**

309-21273

Krympeslange 2:1  
fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter




**TF21-38.0/19.0**

309-13814

Krympeslange 2:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter




**TF21-4.8/2.4**

309-50487

Krympeslange 2:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



**TF21-50.8/25.4**

309-15087

Krympeslange 2:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter

## Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.148.2) | Update: 28/08/2021