

Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger : TF21-76.0/38.0

Krymp TF21 76,0/38,0mm Gul 30m

Art.nr.: 309-17604

Legg til i Min



Bilder (5)

Last ned

Egenskaper

- Tynnvegget, fleksibel polyolefin slange
- Hurtigkrympende og lav krympetemperatur
- Oppfyller en rekke industrielle standarder
- Stort utvalg i farger og størrelser
- Flammehemmende og UL224 VW1 listet

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

TF21 gir god elektrisk isolasjon, mekanisk beskyttelse og merking. Krympestrømpen er UV bestandig.

Flere produkter i denne produktgruppen

[Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	rull
Farge	Gul (YE)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TF21-76.0/38.0-PO-X-YE
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp TF21 76,0/38,0mm Gul 30m
Krympeforhold	2:1
Lokalt ordrenr.	309-17604
Mont. verktøy	H6100
Pakn.	30 m
Produkt familie	Serie TF21
Produkt gruppe	Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger
Str.	3 "
Variant	Tynnvegget

Dimensjon produkt



Etter krymping Ø (d) max.	38.1 mm
Etter krymping Ø (d) max. (tommer)	1.5 "
Før krymping Ø D min.	76.2 mm
Før krymping Ø D min. (tommer)	3.0 "
Lengde (L)	30.0 m
Lengdeendring etter krymping	+/-5%
Nominell Ø	76 mm
Nominell Ø (tommer)	3 "
Veggtykkelse (WT)	1.27 mm

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	Selvslukkende, UL224 VW1
Dielektrisk styrke	≥30 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
Elastisitet	400%
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+90 °C
Spesifikasjoner / Normer	  
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853
Strekfasthet	14 MPa
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E143529
UL OCD link	Link
Vannabsorbasjon	0.25 %
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

UNSPSC Key	39121723
------------	----------

Mer informasjon TF21-76.0/38.0

Kompetanser



Isolasjonsslange


Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttede lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Kalkulator




Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Teknisk tegning



TF21-6.4/3.2
309-50647
Krympeslange 2:1
fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



TF21-12.7/6.4
309-11270
Krympeslange 2:1
fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



**TF21-12.7/6.4**

309-21273

Krympeslange 2:1

fleksibel og i flere farger

Legg til i Mine favoritter


**TF21-38.0/19.0**

309-13814

Krympeslange 2:1

fleksibel og i flere farger

Legg til i Mine favoritter


**TF21-4.8/2.4**

309-50487

Krympeslange 2:1

fleksibel og i flere farger

Legg til i Mine favoritter

**TF21-50.8/25.4**

309-15087

Krympeslange 2:1

fleksibel og i flere farger

Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



