

# Reparasjonshylser : RMS 76-22

Krympeflak 76-22 Sort m/lim

Art.nr.: 450-20022



Legg til i Min



## Egenskaper

- Rask, vanntett og permanent reparasjon av kabler.
- Kun 6 størrelser er nødvendig for reparasjon av kabler med dia fra 15 til 160 mm.
- Leveres i 4 standard lengder, men kan også leveres iht. kundespesifikasjoner.
- Hvert RMS kit er klart til bruk, og leveres som standard i 1 m lengder, med monteringsanvisning og renseduk.
- Andre lengder leveres på forespørsel.
- Værbestandig og halogenfri.
- TCP (Thermo Chromatic Paint) flekker forsvinner når hylsen er tilført nok varme.

## Sertifikater og godkjenninger

## Bruk

RMS hylser vikles rundt kabelen og lukkes med en låseskinne i stål. Innsiden av hylsen er forsynt med lim og tetter effektivt rundt kabelen etter krymping. RMS er en vanntett og pålitelig isolering.

## Flere produkter i denne produktgruppen

[Reparasjonshylser >](#)

## Grunnleggende informasjon

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Farge                             | Sort (BK)                   |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | RMS 76-22-PO-X-BK           |
| Kabel Ø max.                      | 65 mm                       |
| Kabel Ø min.                      | 28 mm                       |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krympeflak 76-22 Sort m/lim |
| Krympeforhold                     | opp til 4.5:1               |
| Merketekst                        | RMS, størrelse              |
| Mont. verktøy                     | <a href="#">CHG900</a>      |
| Pakn.                             | 1000.0 mm                   |
| Produkt familie                   | Serie RMS                   |
| Produkt gruppe                    | Reparasjonshylser           |
| Variant                           | Krympestøpning              |

## Dimensjon produkt

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Etter krymping Ø (d) max. | 22.0 mm |
| Før krymping Ø D min.     | 76.0 mm |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Lengde (L)                   | 1000.0 mm |
| Lengdeendring etter krymping | -10% max. |
| Veggtykkelse (WT)            | 2.50 mm   |

## Materiale og spesifikasjoner

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Begrenset brannrisiko         | Nei                                    |
| Brennbarhetsklasse            | Ikke flammeheemmende                   |
| Dielektrisk styrke            | 30 kV/mm                               |
| Driftstemperatur - °C         | -40 °C til +120 °C                     |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja                                     |
| Farlig gods                   | Nei                                    |
| Halogenfri                    | Ja                                     |
| Lim                           | Smeltelim                              |
| Materiale                     | Polyolefin, kjemisk tverrbundet (PO-X) |
| Min. krympetemp. - °C         | +110 °C                                |
| Smeltepunkt lim               | +105 °C                                |
| Spesifikasjoner / Normer      | <b>HF</b> ✓ <b>RoHS</b> ✓              |
| Strekkefasthet                | 17.5 MPa                               |
| UL anerkjent                  | Nei                                    |
| UL listet (USA)               | Nei                                    |

## EAN / El.nr. / Pakning

## Mer informasjon

## Mer informasjon RMS 76-22

Katalogside  
(Katalog 2017)

Last ned >

Alle katalogsider

Mer informasjon >

Sikkerhetsdatablad

Last ned >

## Kompetanser



### Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

# Tilbehør



**CHG900**  
391-90010  
Gassdrevet  
varmluftspistol

Legg til i Mine favoritter

# Teknisk tegning




**RMS 52-15**  
450-20012  
Reparasjonshylser

Legg til i Mine favoritter



**RMS 100-30**  
450-20031  
Reparasjonshylser

Legg til i Mine favoritter



**RMS 185-55**  
450-20050  
Reparasjonshylser

Legg til i Mine favoritter





**RMS 43-10**  
450-20000  
Reparasjonshylser

 [Legg til i Mine favoritter](#)



**RMS 43-10**  
450-20001  
Reparasjonshylser

 [Legg til i Mine favoritter](#)



**RMS 43-10**  
450-20004  
Reparasjonshylser

 [Legg til i Mine favoritter](#)

## Hold kontakt med oss!

[Abonner på nyhetsbrev >](#)



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021