




HellermannTyton
tlf. 23 17 47 00
www.hellermanntyton.no
FDV dokumentasjon

Koblingsbokser for Cu/AL-ledere IP 65



RD/RK - Rekkeklemmebokser med rekkeklemmer innbygget for aluminium- (Al) og kobberleder (Cu), IP 65

Rekkeklemmebokser for aluminium- og kobberledere. Rekkeklemmene er ferdig innmontert i Hensel standardserie som er blant de mest anerkjente på markedet. Kabelinnføring via metriske svekninger. En tidsbesparende løsning for elektromontørene.

Materiale: Koblingsboksene består av flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS-polystyrol termoplast, halogenfri og silikonfri.

Farge: Lysgrå, RAL 7035.

Merkespenning: AC/DC 690 V.

Temperaturområde: -40 til +70°C.

Branntest: Glødetrådprøvet 750°C.

Tetthetsgrad: IP 65.

Kabelinnføring: Via metriske svekninger.



RK 9064

El.nr.	Type	EAN-nr. 4012591...	Rekkeklemmer Cu/Al	Kabelinnføring metrisk	Ytre mål i mm (l x b x h)	
1243400	RD 9123 m/utv. festeører	600251	3 pol x 2,5 mm ² WKM (500 V)	For 7 x M20	88 x 88 x 53 mm	
1243405	RD 9125 m/utv. festeører	600268	5 pol x 2,5 mm ² WKM (500 V)	For 7 x M20	88 x 88 x 53 mm	
1243407	RD 9127 m/utv. festeører	600275	7 pol x 2,5 mm ² WKM (500 V)	For 7 x M20	88 x 88 x 53 mm	
1243408	RD 9045	600282	5 pol x 4 mm ² WKM (500 V)	For 7 x M25	98 x 98 x 61 mm	
1243410	RD 9041	600299	10 pol x 4 mm ² WKM (500 V)	For 7 x M25	98 x 98 x 61 mm	
1243412	RK 9062	600305	12 pol x 4 mm ² WK (690 V)	For 6 x M25/32, 4 x M25	118 x 139 x 70 mm	
1243414	RK 9064	600312	14 pol x 4 mm ² WK (690 V)	For 6 x M25/32, 4 x M25	118 x 139 x 70 mm	
1243419	RK 9109	600329	19 pol x 4 mm ² WK (690 V)	For 10 x M25/32	125 x 167 x 82 mm	
1243424	RK 9104	600336	24 pol x 4 mm ² WK (690 V)	For 10 x M25/32	125 x 167 x 82 mm	

Nipler til Hensel rekkeklemmebokser RD/RK må tilleggsbestilles. Se side 2.

K - Koblingsbokser med koblingsstykke for aluminium- (Al) og kobberleder (Cu), IP65

Materiale: Koblingsboksene består av flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS-polystyrol termoplast, halogenfri og silikonfri.

Farge: Lysgrå, RAL 7035.

Merkespenning: AC/DC 250 til 690 V.

Temperaturområde: -40 til +70°C.

Branntest: Glødetrådprøvet 750°C.

Tetthetsgrad: IP 65.

Kabelinnføring: Via metriske svekninger.



K 9251

El.nr.	Type	EAN-nr. 4012591...	Koblingsstykke Cu/Al min-max	Medfølg. membrannipler	Ytre mål i mm (l x b x h)	
1243121	D 9041 Cu/Al	600060	5 pol 4 x 1,5-2,5 mm ² (250 V)	4 stk. ESM 25 (Ø 9-17 mm)	98 x 98 x 61 mm	
1243122	K 9061 Cu/Al	600091	5 pol 4 x 1,5-4 mm ² (400 V)	3 stk. ESM 32 (Ø 9-23 mm)	119 x 139 x 70 mm	
1243123	K 9101 Cu/Al	600121	5 pol 4 x 2,5-6 mm ² (690 V)	3 stk. ESM 32 (Ø 9-23 mm)	125 x 167 x 82 mm	
1243128	K 9251 Cu/Al	600169	5 pol 4 x 1,5-16 mm ² (690 V)	3 stk. ESM 40 (Ø 17-29 mm)	160 x 200 x 98 mm	
1243158	K 9501 Cu/Al	600220	5 pol 4 x 2,5-35 mm ² (690 V)	For metriske nipler	310 x 210 x 116 mm	

Nipler til Hensel koblingsbokser Cu/Al må tilleggsbestilles. Se side 2.

K - Koblingsbokser med koblingsstykke for aluminium- (Al) og kobberleder (Cu), IP65

Materiale: Koblingsboksene består av materialet høyverdig slagfast PC-polycarbonat, flammehemmende, selvslukkende materiale, halogenfri og silikonfri.

Farge: Lysgrå, RAL 7032.

Koblingsområde: 16 til 240 mm².


Merkespenning: AC/DC 690 V.

Temperaturområde: -40 til +120°C.

Branntest: Glødetrådprøvet 960°C.

Tetthetsgrad: IP 65.

Kabelinnføring: Via metriske svekninger.



K 1205

El.nr.	Type	EAN-nr. 4012591...	Koblingsstykke Cu/Al min-max	Kabelinnføring metrisk	Ytre mål i mm (l x b x h)	
1243174	K 7042 Cu/Al	520061	4 pol x 2 x 16-70 mm ² (690 V)	For metriske nipler	450 x 300 x 170 mm	
1243175	K 7052 Cu/Al	520078	5 pol x 2 x 16-70 mm ² (690 V)	For metriske nipler	450 x 300 x 170 mm	
1243180	K 1204 Cu/Al	653066	4 pol x 2 x 16-150 mm ² (690 V)	For metriske nipler	450 x 300 x 170 mm	
1243181	K 1205 Cu/Al	653042	5 pol x 2 x 16-150 mm ² (690 V)	For metriske nipler	450 x 300 x 170 mm	
1243190	K 2404 Cu/Al	653073	4 pol x 2 x 25-240 mm ² (690 V)	For metriske nipler	600 x 300 x 170 mm	
1243191	K 2405 Cu/Al	653059	5 pol x 2 x 25-240 mm ² (690 V)	For metriske nipler	600 x 300 x 170 mm	

Nipler til Hensel koblingsbokser Cu/Al må tilleggsbestilles. Se side 2.