

# HellermannTyton

## CTM2

Art.nr.: 151-30504



Både CTM og KR festesokler har et avrundet design som gir ekstra støtte til kabelen. Enkle å montere med skrue eller bolt og er spesielt egnet i områder med vibrasjon. Brukt i kombinasjon med buntebånd serie KR er dette en av de sikreste metodene for kabelbunting som er tilgjengelig idag.

Designet for bunting av tyngre kabler. Disse festesoklene er egnet til alt fra jordbruk til tungindustri. Kan brukes til buntebånd med bredde inntil 7.6mm.



### Basisdata

Farge Hvit (WH)  
Festemetode Skrumontering og nitte

### Dimensjon produkt

Bredde (W)	15.4 mm
Bredde (W) (tommer)	0.605 "
Båndbredde max. (G)	7.7 mm
Festehull dia. D (tommer)	0.173 "
Festehull Ø (FH)	4.5 mm
Høyde (H)	9.4 mm
Høyde (H) (tommer)	0.372 "
Lengde (L)	21.8 mm
Lengde (L) (tommer)	0.857 "

### Logistikk og pakning

Antall pr. pose  
Pakn. 100  
UPC 89306012580

### Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse UL94 V2  
Driftstemperatur -40 °C til +85 °C varig, (+105 °C i 500 t)  
Materiale Polyamid 6.6 (PA66)  
Materialforkortelse PA66  
Sertifisering UL

### Mer informasjon

© HellermannTyton 2012