



Krympeslange 3:1 i sortimentskrin

• ShrinkKit 321-A med lim

Sort krympeslange blir hovedsakelig brukt til tetting av skjøter og konnektorer. Klar krymp blir normalt brukt til beskyttelse av merking.

Egenskaper og fordeler

- Krympeslange med lim
- Krympeforhold 3:1
- Sortimentskrinet er perfekt for montering og merking
- Innerveggen smelter når den oppvarmes
- Limet tetter mot fuktighet
- De sorte slangene benyttes først og fremst for å beskytte kontakter og skjøter
- Transparente slangene er perfekte til å beskytte etiketter og merking
- Skrinet kan gjenbrukes og skilleveggene kan enkelt flyttes for tilpassing til andre behov



Mer info på vår hjemmeside!



Krympeslange 3:1 med lim



ShrinkKit 321-A.

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55°C til +110°C
Min. krympetemperatur	+110°C
Lengdeendring etter krymping	+1%/-15% max.
Dielektrisk styrke	15 kV/mm iht. IEC 684 P2
Brennbarhetsklasse	selvslukkende yttervegg (kun sort)
Beskyttelsesklasse	A (VDE 0530)
Sertifiseringer	SAE - AMS - DTL-23053/4 Klasse 3 (unntatt klar)

RoHS ✓

ROM	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Lengde (L)	Veggtykkelse (WT)	Farge	Innhold i sett (stk.)	El.nr.	Art.nr.
1	24,0	8,0	200,0	2,50	Sort (BK)	5	18 087 06	380-03003
2	12,0	4,0	65,0	1,70	Transparent (CL)	15		
3	6,0	2,0	50,0	1,10	Sort (BK)	20		
	6,0	2,0	50,0	1,10	Transparent (CL)	20		
4	12,0	4,0	65,0	1,70	Sort (BK)	15		
5	3,0	1,0	50,0	1,00	Sort (BK)	50		
	3,0	1,0	50,0	1,00	Transparent (CL)	50		
6	6,0	2,0	35,0	1,10	Sort (BK)	30		
	6,0	2,0	35,0	1,10	Transparent (CL)	30		
7	24,0	8,0	200,0	2,50	Transparent (CL)	5		
8	12,0	4,0	100,0	1,70	Sort (BK)	15		
9	12,0	4,0	100,0	1,70	Sort (BK)	15		
10	12,0	4,0	100,0	1,70	Transparent (CL)	15		
11	3,0	1,0	40,0	1,00	Sort (BK)	50		
	3,0	1,0	40,0	1,00	Transparent (CL)	50		

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsmasjiner i katalogen.