



Kunststoffslange

- HG-DC dobbelt slisset

Dobbelt slisset beskyttelsesslange brukes hvor ettermontering av slange er påkrevet. F.eks kontrollpanel, maskinbygging og fabrikker.

Egenskaper og fordeler

- Kan åpnes og lukkes flere ganger
- Kabler kan monteres fra siden
- Slitesterk
- Halogen- svovel- og fosforfri
- Selvslukkende i henhold til IEC 61386
- Farge: Sort



HelaGuard PA6 dobbelt slisset beskyttelsesslange er ideell for ettermontering.

MATERIALE	Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40°C til +110°C
Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Sertifiseringer	IEC 61386

HF

RoHS

TYPE	Nominell Ø	(NW)	Utv. Ø	Innv. Ø	Bøyeradius	Vekt (g/m)	Rull-lengde	Farge	El.nr.	Art.nr.
HG-DC11	11	8,5	11,5	6,2	45	23	50 m	Sort (BK)	-	166-11800
HG-DC13	13	10	13,0	7,9	55	37	50 m	Sort (BK)	-	166-11801
HG-DC16	16	12	15,8	10,3	60	41	50 m	Sort (BK)	12 430 39	166-11802
HG-DC21	21	17	21,2	13,9	90	63	50 m	Sort (BK)	-	166-11803
HG-DC28	28	23	28,5	20,5	105	94	50 m	Sort (BK)	-	166-11804
HG-DC34	34	29	34,5	26,6	150	118	25 m	Sort (BK)	-	166-11805
HG-DC42	42	36	42,5	32	170	193	25 m	Sort (BK)	-	166-11806
HG-DC54	54	48	54,5	43	170	263	25 m	Sort (BK)	-	166-11807

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Andre rull-lengder på forespørsel. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.