



Krympeslange 3:1 sortimentskrin med ferdig kuttet krympeslange

- ShrinkKit 321 Basic - sort farge

Skrinet med krympeslanger med krympeforhold 3:1 dekker en rekke bruksområder.

Egenskaper og fordeler

- Kompakt og enkelt skrin
- Sort slange
- Størrelser fra 1mm til 16mm
- 220 ferdig kuttete lengder - se tabell



ShrinkKit 321: permanent beskyttelse av merking.

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55°C til +135°C
Min. krympetemperatur	+90°C
Lengdeendring etter krymping	+5%/-10% max.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm iht. ASTM D 2671
Brennbarhetsklasse	selvslukkende
Beskyttelsesklasse	B (VDE 0530)
Sertifiseringer	SAE - AMS - DTL-23053/5 Klasse 1



Krympeslange 3:1

RoHS ✓

ROM	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Lengde (L)	Veggtykkelse (WT)	Farge	Innhold i sett (stk.)	El.nr.	Art.nr.
1	1,5	0,5	35,0	0,45	Sort (BK)	50	18 087 07	380-03001
2	6,0	2,0	35,0	0,70	Sort (BK)	30		
3	3,0	1,0	35,0	0,55	Sort (BK)	25		
4	6,0	2,0	35,0	0,70	Sort (BK)	15		
5	6,0	2,0	35,0	0,70	Sort (BK)	15		
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Sort (BK)	25		
7	1,5	0,5	35,0	0,45	Sort (BK)	50		
8	12,0	4,0	80,0	0,70	Sort (BK)	5		
	18,0	6,0	80,0	0,80	Sort (BK)	5		

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.