



**ASS 12 | El nr. 12 500 04**

**Påbyggingsnipler  
for svekninger M 12**

- Tetningsområde Ø 2-5 mm
- ISO-gjenge M 12 x 1,5
- Borehull Ø 12,3 mm
- Veggtykkelse opptil 3 mm
- Med strekkavlastning og kontramutter
- Til bruk innendørs og til ubeskyttet installasjon utendørs
- Temperaturområde - 25 ° til + 55 °C
- Glødetrådtypest IEC 60 695-2-11: 960 °C



|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tiltrekningsmoment | 0,9 Nm |
|--------------------|--------|



**ASS 16 | El nr. 12 500 06**

**Påbyggingsnipler  
for svekninger M 16**

- Tetningsområde Ø 3-10 mm
- ISO-gjenge M 16 x 1,5
- Borehull Ø 16,3 mm
- Veggtykkelse opptil 3 mm
- Med strekkavlastning og kontramutter
- Til bruk innendørs og til ubeskyttet installasjon utendørs
- Temperaturområde - 25 ° til + 55 °C
- Glødetrådtypest IEC 60 695-2-11: 960 °C



|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tiltrekningsmoment | 3,0 Nm |
|--------------------|--------|



**ASS 20 | El nr. 12 500 13**

**Påbyggingsnipler  
for svekninger M 20**

- Tetningsområde Ø 5-13 mm
- ISO-gjenge M 20 x 1,5
- Borehull Ø 20,3 mm
- Veggtykkelse opptil 3 mm
- Med strekkavlastning og kontramutter
- Til bruk innendørs og til ubeskyttet installasjon utendørs
- Temperaturområde - 25 ° til + 55 °C
- Glødetrådtypest IEC 60 695-2-11: 960 °C




|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tiltrekningsmoment | 4,0 Nm |
|--------------------|--------|



**ASS 25 | El nr. 12 500 17**

**Påbyggingsnipler  
for svekninger M 25**

- Tetningsområde Ø 8-17 mm
- ISO-gjenge M 25 x 1,5
- Borehull Ø 25,3 mm
- Veggtykkelse opptil 3 mm
- Med strekkavlastning og kontramutter
- Til bruk innendørs og til ubeskyttet installasjon utendørs
- Temperaturområde - 25 ° til + 55 °C
- Glødetrådtypest IEC 60 695-2-11: 960 °C



|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tiltrekningsmoment | 7,5 Nm |
|--------------------|--------|