




**ASM 32 | EI nr. 12 500 20**

**Påbyggingsnipler  
for svekninger M 32**

- Tetningsområde Ø 15-21 mm
- ISO-gjenge M 32 x 1,5
- Borehull Ø 32,3 mm
- Veggtykkelse opptil 3 mm
- Med strekkavlastning og kontramutter
- Til bruk innendørs og til ubeskyttet installasjon utendørs
- Temperaturområde - 25 ° til + 55 °C
- Glødetrådtypest IEC 60 695-2-11: 960 °C



|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tiltrekningsmoment | 7,5 Nm |
|--------------------|--------|



**ASM 40 | EI nr. 12 500 30**

**Påbyggingsnipler  
for svekninger M 40**

- Tetningsområde Ø 19-28 mm
- ISO-gjenge M 40 x 1,5
- Borehull Ø 40,3 mm
- Veggtykkelse opptil 3 mm
- Med strekkavlastning og kontramutter
- Til bruk innendørs og til ubeskyttet installasjon utendørs
- Temperaturområde - 25 ° til + 55 °C
- Glødetrådtypest IEC 60 695-2-11: 960 °C



|                    |       |
|--------------------|-------|
| Tiltrekningsmoment | 10 Nm |
|--------------------|-------|



**ASM 50 | EI nr. 12 500 35**

**Påbyggingsnipler  
for svekninger M 50**

- Tetningsområde Ø 27-35 mm
- ISO-gjenge M 50 x 1,5
- Borehull Ø 50,3 mm
- Veggtykkelse opptil 3 mm
- Med strekkavlastning og kontramutter
- Til bruk innendørs og til ubeskyttet installasjon utendørs
- Temperaturområde - 25 ° til + 55 °C
- Glødetrådtypest IEC 60 695-2-11: 960 °C




|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tiltrekningsmoment | 7,5 Nm |
|--------------------|--------|



**ASM 63 | EI nr. 12 500 47**

**Påbyggingsnipler  
for svekninger M 63**

- Tetningsområde Ø 35-48 mm
- ISO-gjenge M 63 x 1,5
- Borehull Ø 63,3 mm
- Veggtykkelse opptil 3 mm
- Med strekkavlastning og kontramutter
- Til bruk innendørs og til ubeskyttet installasjon utendørs
- Temperaturområde - 25 ° til + 55 °C
- Glødetrådtypest IEC 60 695-2-11: 960 °C



|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tiltrekningsmoment | 7,5 Nm |
|--------------------|--------|