



Selvvulkaniserende tape - Gummitape for mellomspenning

HelaTape Power 700

Egenskaper og fordeler

- Polyisobutylenbasert selvvulkaniserende mellomspenningstape
- Isolerer og beskytter kraftkabler opp til 46 kV
- Gir en elektrisk stabil og permanent fukttetting
- Utmerkede tøyegenskaper
- God UV, fukt, korrosjon- og kjemisk motstand
- Temperaturområde -40 °C til +90 °C
- Fungerer godt på alle former av kabelisolasjoner



HelaTape Power 700 er en selvvulkaniserende gummitape for mellomspenning.

MATERIALE	Polyisobutylen Gummi (PIBR)
Driftstemperatur	+90 °C
Vannabsorbasjon	0,02%
Strekfasthet	2,4 N/mm ²
Elastisitet	700%
Volum motstand	10 ¹³ Ω cm
Dielektrisk styrke	35 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
HTAPE-POWER700-PIB	0,50	19,0	10,0 m	Sort (BK)	18 004 84	711-00308

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

FDV-dokumentasjon

HellermannTyton

Tlf. 23 17 47 00

Mer informasjon på www.HellermannTyton.no/installasjon

HellermannTyton

391