

Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder : TREDUX-HA47-19/6

Krymp HA47 19/6mm Sort 1m

Art.nr.: 321-50190

 Lagervare

 Legg til i Mi



 Bilder (5)

 Last ned



Egenskaper

- Tykkvegget krympeslange i polyolefin med lim
- Standard 1 m lengder
- Sikker pakket i display kartong for bruk i mindre antall
- For lavspenningsanlegg

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

Hardheten og den værbestandige utførelsen gjør TREDUX tykkvegget krympeslange velegnet for applikasjoner som f.eks. kabelskjøter i jord.

Flere produkter i denne produktgruppen

[Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pc
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TREDUX-HA47-19/6-PO-X-BK
Kort beskrivelse	Med TREDUX har HellermannTyton satt en ny standard for krympeslange: TREDUX har krympeforhold 3:1. Det høye krympeforholdet gjør at få størrelser dekker et stort bruksområde, og man sparer lager- og logistikk kostnader. TREDUX leveres i 1-meters lengder i display bokser. En og en lengde kan hentes ut ved behov for mindre kvanta.
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp HA47 19/6mm Sort 1m
Krympeforhold	opp til 4:1
Mont. verktøy	CHG900
Pakn.	10 stk.
Produkt familie	TREDUX HA47 - tykkvegget med lim
Produkt gruppe	Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder
Spenningsområde	Lav- og mellomspenning
Variant	Tykkvegget

Dimensjon produkt



Etter krymping $\varnothing$ (d) max.	6.0 mm
Etter krymping $\varnothing$ (d) max. (tommer)	0.236 "
Før krymping $\varnothing$ D min.	19.0 mm
Før krymping $\varnothing$ D min. (tommer)	0.75 "
Lederstr. (mm²)	8.6-16.4 mm²
Lengde (L)	1.0 m
Lengdeendring etter krymping	-10% max.
Nominell $\varnothing$	19 mm
Nominell $\varnothing$ (tommer)	0.75 "
Veggtykkelse (WT)	2.7 mm
Veggtykkelse (WT) (tommer)	.11 "

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	Ikke flammehemmende
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +110 °C
Elastisitet	400%(ASTM D 2671)
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Lim	Smeltelim
Materiale	Polyolefin, kjemisk tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+120 °C
Smeltepunkt lim	+85 °C
Spesifikasjoner / Normer	HF✓ RoHS✓
Strekfasthet	14 MPa
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Nei
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

UNSPSC Key	39121723
------------	----------

Mer informasjon TREDUX-HA47-19/6

Katalogside
(Katalog 2017)

Alle katalogsider

Mer informasjon >

Teknisk tegning 16-1989-
001-CSU

Last ned >

Kompetanser




Isolasjonsslange


Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggykkelse-kalkulator

Tilbehør



CHG900
391-90010
Gassdrevet
varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



TREDUX-HA47-33/8

321-50330
Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



TREDUX-HA47-45/12

321-50450
Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



TREDUX-HA47-51/16

321-50510
Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



TREDUX-HA47-85/25

321-50850
Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



TREDUX-HA47-68/22

321-50680
Krympeslange opp til 4:1 -
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021