

# Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder : TREDUX-HA47-68/22

Krymp HA47 68/22mm Sort 1m

Art.nr.: 321-50680

 Lagervare

 Legg til i Mi



 Bilder (5)

 Last ned



## Egenskaper

- Tykkvegget krympeslange i polyolefin med lim
- Standard 1 m lengder
- Sikker pakket i display kartong for bruk i mindre antall
- For lavspenningsanlegg

## Sertifikater og godkjenninger

## Bruk

Hardheten og den værbestandige utførelsen gjør TREDUX tykkvegget krympeslange velegnet for applikasjoner som f.eks. kabelskjøter i jord.

## Flere produkter i denne produktgruppen

[Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder >](#)

## Grunnleggende informasjon

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall pr.                        | pc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farge                             | Sort (BK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | TREDUX-HA47-68/22-PO-X-BK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kort beskrivelse                  | Med TREDUX har HellermannTyton satt en ny standard for krympeslange: TREDUX har krympeforhold 3:1. Det høye krympeforholdet gjør at få størrelser dekker et stort bruksområde, og man sparer lager- og logistikk kostnader. TREDUX leveres i 1-meters lengder i display bokser. En og en lengde kan hentes ut ved behov for mindre kvanta. |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krymp HA47 68/22mm Sort 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Krympeforhold                     | opp til 4:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mont. verktøy                     | <a href="#">CHG900</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pakn.                             | 1 stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produkt familie                   | TREDUX HA47 - tykkvegget med lim                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produkt gruppe                    | Krympeslange opp til 4:1 - 1 m lengder                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spenningsområde                   | Lav- og mellomspenning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Variant                           | Tykkvegget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Dimensjon produkt



|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Etter krymping $\varnothing$ (d) max.          | 22.0 mm       |
| Etter krymping $\varnothing$ (d) max. (tommer) | 0.86 "        |
| Før krymping $\varnothing$ D min.              | 68.0 mm       |
| Før krymping $\varnothing$ D min. (tommer)     | 2.67 "        |
| Lederstr. (mm²)                                | 31.2-58.8 mm² |
| Lengde (L)                                     | 1.0 m         |
| Lengdeendring etter krymping                   | -10% max.     |
| Nominell $\varnothing$                         | 68 mm         |
| Nominell $\varnothing$ (tommer)                | 2.75 "        |
| Veggtykkelse (WT)                              | 4.1 mm        |
| Veggtykkelse (WT) (tommer)                     | .16 "         |

## Materiale og spesifikasjoner

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Brennbarhetsklasse            | Ikke flammehemmende                    |
| Dielektrisk styrke            | 20 kV/mm                               |
| Driftstemperatur - °C         | -55 °C til +110 °C                     |
| Elastisitet                   | 400%(ASTM D 2671)                      |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja                                     |
| Farlig gods                   | Nei                                    |
| Halogenfri                    | Ja                                     |
| Lim                           | Smeltelim                              |
| Materiale                     | Polyolefin, kjemisk tverrbundet (PO-X) |
| Min. krympetemp. - °C         | +120 °C                                |
| Smeltepunkt lim               | +85 °C                                 |
| Spesifikasjoner / Normer      | HF✓ RoHS✓                              |
| Strekfasthet                  | 14 MPa                                 |
| UL anerkjent                  | Nei                                    |
| UL listet (USA)               | Nei                                    |
| Volum motstand                | 10 <sup>14</sup> $\Omega$ cm           |

## EAN / El.nr. / Pakning

## Mer informasjon

|            |          |
|------------|----------|
| UNSPSC Key | 39121723 |
|------------|----------|

## Mer informasjon TREDUX-HA47-68/22

Katalogside  
(Katalog 2017)

Alle katalogsider

Mer informasjon >

Teknisk tegning 16-1989-  
001-CSU

Last ned >

Last ned >

## Kompetanser




### Isolasjonsslange


Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde. Slangene leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

## Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggykkelse-kalkulator

## Tilbehør



**CHG900**  
391-90010  
Gassdrevet  
varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter

## Teknisk tegning



TREDUX-HA47-19/6

321-50190  
Krympeslange opp til 4:1 -  
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



**TREDUX-HA47-33/8**

321-50330  
Krympeslange opp til 4:1 -  
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



**TREDUX-HA47-45/12**

321-50450  
Krympeslange opp til 4:1 -  
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



**TREDUX-HA47-51/16**

321-50510  
Krympeslange opp til 4:1 -  
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter



**TREDUX-HA47-85/25**

321-50850  
Krympeslange opp til 4:1 -  
1 m lengder

 Legg til i Mine favoritter

# Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.149) | Update: 04/09/2021