



## JORDFEILBRYTER 4x63A 30mA HI

CDH463N

### Tekniske data

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Merkestrøm                                  | 63 A              |
| Antall poler                                | 4 P               |
| Følsomhet                                   | 30 mA             |
| Type jordfeilvern                           | HI                |
| Antall moduler                              | 4                 |
| Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz      | 230/400 V         |
| Isolasjonsspenning                          | 900 V             |
| Frekvens                                    | 50 Hz             |
| Tilkoblingstype                             | Med skrue         |
| Dreiemoment                                 | 2,8 Nm            |
| Totalt effekttap                            | 17,5 W            |
| Levetid, elektrisk kobling                  | 2000              |
| Levetid, mekanisk slitasje                  | 1000              |
| Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning | 16mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning    | 25mm <sup>2</sup> |
| Arbeidstemperatur                           | -25 til 40 °C     |
| Lagringstemperatur                          | -55 til 70 °C     |
| Produktets installasjonshøyde               | 83 mm             |
| Produktets installasjonsbredde              | 70 mm             |
| Produktets installasjonsdybde               | 70 mm             |