

KJAAM-HF GM

Skjermet parkabel for instrumentering, prosesskontroll, data- og lydgjengivelsessystemer



Skjermet parkabel for instrumentering, prosesskontroll, data- og lydproduksjon.

Designet for overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. Gir utmerket beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser. Har rivetråd for rask og enkel avmantling. Halogenfri og flammehemmende. **Armering med galvaniserte stålbånd.** **UV-bestendig.**

KONSTRUKSJON	
Elektriske egenskaper	Sløyfemotstand (+20°C) max. 81 ohm/km Nominell parkapasitans (800 Hz) 100 nF/km Isolasjonsmotstand min. 2 Gohm x km
Leder	Flertrådet fortinnet kobber 0,5 mm ² /7x0,3 mm
Isolasjon	Solid PE, nominell tykkelse 0,3 mm
Tvinning	2 ledere blå/rød og 1 bi-leder 7x0,3 mm tvunnet sammen med korte slaglengder
Skjerming av par	Nummerert tape og polyesterfolie, bi-leder og Aluminiumsfolie
Snoing	Partvunnet og dekket med polyester tape
Skjerm	Aluminiumsfolie med bi-leder 7x0,3 mm
Innerkappe	Flammehemmende halogenfri polyolefin plast, lys grå Rivetråd for rask avmantling
Armering	To 0,2 mm zinkbelagte stålbånd
Ytterkappe	Polyolefine SHF 1, sort
Temperaturområde	-40°C til 70°C
Installasjonstemperatur	-15°C til 50°C
Driftsspenning	75 V
Ledermerking	Blå/rød ledere, Plastfolie med parnummer
Brannegenskaper	IEC 60332-1, IEC 60332-3-22
UV-bestendig	UL 1581, seksjon 1200

KJAAM-HF GM

Elnr.	Art.nr	Ledere	Ytterdia Ø mm	Vekt kg/km	Standard lengder m
1010690	83106734	4 x (2+1) x 0,5 + 0,5	13,2	257	1000
1010691	83106735	8 x (2+1) x 0,5 + 0,5	16,3	380	1000
1010692	83106736	12 x (2+1) x 0,5 + 0,5	19,1	527	1000
1010693	83106737	24 x (2+1) x 0,5 + 0,5	25,2	868	1000