

Co-Flex

Konstruktion

Co-flex är en unik patenterad kabelskyddsslang för eftermontering. Slangen är tvådelad, flexibel och korrugerad, tillverkad av polyamid (PA6) eller flamsäker polypropylen (PP). Båda varianterna är flambeständiga uppfyller UL94:V 2 respektive FMVSS 302:Självslocknande. Co-flex PA 6 är halogenfri.

Egenskaper

Tål upprepade böjningar. Formbeständig. God slagseghet vid låga temperaturer. Motståndskraftig mot motorbränslen, alkalier, mineraloljor, fetter och de flesta lösningsmedel.

Användningsområde

Kan enkelt öppnas eller tillslutas i längsgående riktning. Gör det lätt att ändra, reparera och bygga ut ledningar eller lägga till kablage till befintliga dragningar. Med vårt Genomföringsverktyg kan kablagen lätt föras i slangen.



Temperaturområde	PA: -40°C till +120°C, korttid: +150°C PP: -40°C till +105°C, korttid: +130°C
Färg	Svart, Co-flex PP NW 20 finns även i vit
Standard längd	50 m t o m NW 23 mm, däröver 25 m.
Dimensionsområde	8,7-66 mm

Övrigt

NY I SORTIMENTET Co-Flex PP-UV


Co-flex PP finns även med extra UV- skydd för utomhusmiljö. Slangen har en mycket god åldringsbeständighet samt god beständighet mot hett vatten och lut. Har testats i utomhusmiljö i mellan-Europa i 8 år och i USA över 10 år utan någon märkbar förändring. Co-Flex PP-UV tillverkas utan tillsatser av flamskyddsmedel.

Tillbehör

Förskruvningar

Slanghållare

Genomföringsverktyg



PP Art nr	Nominell diameter [NW]	ID [mm]	YD [mm]	Böjningsradie inre [mm]	Vikt [g/m]
248006	6	6,3	10,0	-	-
248010	10	8,4	13,4	70	35
248011	11	11,0	16,1	-	-
248014	14	12,5	18,5	95	61
248016	16	16,0	21,5	-	-
248020	20	19,2	25,3	130	82
248023	23	23,4	30,8	155	118
248029	29	27,3	35,5	-	-
248037	37	31,0	41,4	205	190
248045	45	42,7	54,0	190	224
248070	70	67,5	79,8	300	460

PA Art nr	Nominell diameter [NW]	ID [mm]	YD [mm]	Böjningsradie inre [mm]	Vikt [g/m]
248106	6	6,3	10,0	-	-
248110	10	8,8	13,5	55	36
248111	11	11,0	16,1	-	-
248114	14	13,2	18,7	75	60
248116	16	16,0	21,5	-	-
248120	20	20,2	25,7	105	93
248123	23	23,9	31,3	125	117
248129	29	27,3	35,5	-	-
248137	37	32,5	43,2	170	192
248145	45	43,1	54,2	160	262
248170	70	67,0	79,8	300	460

PP-UV Art nr	Nominell diameter [NW]	ID [mm]	YD [mm]	Böjningsradie inre [mm]	Vikt [g/m]
248206	6	6,3	10,0	-	-
248210	10	8,4	13,4	-	-
248211	11	11,0	16,1	-	-
248214	14	12,5	18,5	-	-
248216	16	16,0	21,5	-	-

248220	20	19,2	25,3	-	-
248223	23	23,4	30,8	-	-
248229	29	27,3	35,5	-	-
248237	37	31,0	41,4	-	-
248245	45	42,7	54,0	-	-
248270	70	67,5	79,8	-	-