



Dichtstopfen Sealing Caps

Dichtstopfen aus PE zum Abdichten am Wellrohr. Der Dichtstopfen wird in das Wellrohr geschoben und anschließend in eine einfache Verschraubung eingeführt. Erhältlich in zwei Varianten:

- Offener Dichtstopfen zum Hindurchführen von Kabeln.
Artikel-Serie: **PEDST**
- Einseitig geschlossener Dichtstopfen als Endabschluss
Artikel-Serie: **PEDVT**

Sie sind passend zu den folgenden REIKU Verschraubungen. Artikel-Serien: **PAGOB/G, PMGOB/G, PAWOB/G, PMWOB/G, PAAOB/G, PMAOB/G, PASOB/G, PAFOB/G, PAIOB/G, PANOB/G** sowie den REIKU-Verteilern.

Dichtheit : IP65

Farbe : opak

Sealing Caps to seal at the conduit-side. Sealing Cap is pushed into the conduit and inserted in a standard fitting.

Available in two versions:

- *Sealing cap open to feed cable through the conduit.*
*Line of goods: **PEDST***
- *One-sided closed Sealing Cap to be used as a terminal.*
*Line of goods: **PEDVT***

*They fit to the following REIKU-fittings. Line of goods: **PAGOB/G, PMGOB/G, PAWOB/G, PMWOB/G, PAAOB/G, PMAOB/G, PASOB/G, PAFOB/G, PAIOB/G, PANOB/G** as well as **REIKU-Distributors**.*

Ingress protection : IP65

Color : opaque



Artikelnummer <i>Article number</i>	NW	kg / 100 St. pcs.	(VE) St. <i>(PU) pcs.</i>
PEDST-10F	10	0,09	50
PEDST-12F	12	0,11	50
PEDST-17F	17	0,19	50
PEDST-17G	17	0,22	50
PEDST-23F	23	0,33	50
PEDST-23G	23	0,35	50
PEDST-29F	29	0,43	30
PEDST-29G	29	0,48	30
PEDST-36G/F	36	0,73	20
PEDST-48G/F	48	1,13	10
PEDVT-10F	10	0,10	50
PEDVT-17G	17	0,24	50
PEDVT-29F	29	0,50	50

RoHS konform gemäß Richtlinie 2002/95/WG. RoHS conform acc. to Directive 2002/95/WG.

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. REIKU übernimmt keinerlei Verantwortung für unsachgemäß angewendete Produkte und evtl. daraus entstehende Folgeschäden. Die Eignung des Produktes für eine spezifische Anwendung muss von dem Benutzer des Produktes selbst überprüft werden.

All technical information are without warranty. This information serves as a guideline only and is accurate to the best of our knowledge. REIKU accepts no responsibility of improper use of a particular product and the occurring damage. Suitability of product for special application must be checked and tested by the user him/herself.

REIKU GmbH D-51674 Wiehl-Bomig

Tel.: +49(0)2261-7001-0

Fax: +49(0)2261-7001-24

E-Mail: sales@reiku.de

Home page: www.reiku.net