

FSCW-P 3G1,5mm² + 2x1mm²

Nødlyskabel i PVC



Komposittkabel beregnet for nødlys- og alarmsystemer. Kabelen benyttes til nødlys og andre systemer hvor man har behov for kraft og signal i samme kabel. Kabelen er metermerket og lett å avmantle, enkjernede ledere gir kabelen tilstrekkelig stivhet for å legges åpent.

KONSTRUKSJON	
Kraftledere	Enkjernet kobber 3G1, 5 mm ²
Isolasjon	PVC
Blindleder	3 mm, PVC materiale
Revolvert par	Enkjernet kobber, 2x1 mm ²
Isolasjon	PVC
Bi-leder	Mangetrådet, klasse 5, 1 mm ² , aluminiumsfolie med metallside i kontakt med bi-leder
Fyllkappe	PVC
Ytterkappe	PVC, hvit
TEKNISKE DATA	
Isolasjonsmotstand	Min. 20MΩ/km
Ledermotstand	1,5 mm ² , max 12,2Ω/km 1 mm ² , max 24,5Ω/km
Bøyeradius	10 x ytterdiameter
Driftsspenning U/Uo	250V
Testspenning	1200V
Temperaturområde	- 30°C til + 70°C
Selvslukkende	IEC 60332-1

Elnr.	Art.nr Eltek	Type	Forpakning
1085948	27080	FSCW - P 3G1,5+2x1mm ²	200m trm.