

PFSP AL 0,6/1 kV



Bruksområde: Kraftkabel med inntil 1kV driftsspenning,
tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.

El.nummer		Leder type	Leverings form
10 890 10	PFSP 3x25/10 AFR 1kV	AFR	500 trommel
10 890 11	PFSP 3x50/16 AFV 1kV	AFV	500 trommel
10 890 12	PFSP 4x25/10 AFR 1kV	AFR	500 trommel
10 890 13	PFSP 4x50/16 AFV 1kV	AFV	500 trommel
10 890 18	PFSP 4x150/50 AFV 1kV	AFV	500 trommel
10 890 19	PFSP 4x240/70 AFV 1kV	AFV	500 trommel

KONSTRUKSJON	
Ledere	Flertrådet rund aluminium (AFR), Sektorformet flertrådet aluminium (AFV)
Isolasjon	PVC
Innerkappe	Tape
Ytterkappe	Grå PVC RAL 7037
TEKNISKE DATA	
Ledermerking	3-leder: brun, sort, grå 4-leder: blå, brun, sort, grå
Temperaturområde	- 30°C til + 70°C
Min. instalasjons temp	- 10°C
Kortslutningstemperatur	+ 160°C
Bøyeradius	12 x D, D=ytte diameter
Max. tillatt strekk for AL-leder	30 N/mm ²
Flammehemmende	IEC 60332-1-2
CPR Klasse	Eca