

# Varmelist for ekstern styring

## ▶ MX



Med sin lave høyde på 79mm,

så vil den rage kun 13cm over gulv når

man monterer den på minsteavstand 5cm fra gulv.

Varmelist type MX er gjennomstrømningsovnner beregnet for ekstern styring. De har beskyttelsesgrad IP 24 og er godt egnet for bruk i både fuktige og tørre rom.

De er spesielt godt egnet for å ta kaldras under store vindusflater som går helt eller nesten ned til gulvet.

Listene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god varmfordeling og lang levetid. For å unngå metallisk kontakt, er det brukt varmebestandige silikonbrikker som mellomlegg ved innfesting av element.

Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøylar og gulvfester.

| TYPE       | EL.       | EFFEKT | HØYDE | LENGDE  | DYBDE | BESKRIVELSE                                                        |
|------------|-----------|--------|-------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| MX 03      | 54 491 36 | 300 w  | 79 mm | 500 mm  | 83 mm | Normaltemperert varmelist for fast installasjon og ekstern styring |
| MX 07      | 54 491 37 | 700 w  | 79 mm | 1045 mm | 83 mm |                                                                    |
| MX 10      | 54 491 38 | 1000 w | 79 mm | 1540 mm | 83 mm |                                                                    |
| MX 13      | 54 491 39 | 1300 w | 79 mm | 2040 mm | 83 mm |                                                                    |
| Gulvfester | 54 490 20 |        |       |         |       |                                                                    |

### SPESIFIKASJONER

Gjennomstrømningsovn for ekstern styring. Skal benyttes sammen med godkjent romtermostat, eller andre godkjente styringssystemer.

230 V

I den faste installasjonen skal det monteres en allpolig bryter med minst 3 mm kontaktavstand.

Farge: RAL 9016 hvit.

Sprutsikker IP 24, rustfritt – kan monteres i våtrom.

Tilkobling: Høyre side.

Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.

Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som bestilles separat.

Maks. overflatetemperatur på fronten: 82°C.

### MONTERINGSAVSTANDER

#### MX

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Minste monteringsavstand til vegg                  | 2 cm  |
| Minste monteringsavstand til gulv                  | 5 cm  |
| Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett | 20 cm |