



standard



m/sensor



EL.nr	Type	Farge	Watt	Dim	Lumen	Lumen/W	RA	Kelvin
32 015 60	standard	sort	12*	nei	889	74	80	3000
32 015 61	standard	hvit	12*	nei	889	74	80	3000
32 015 62	m/sensor	sort	12*	nei	889	74	80	3000
32 015 63	m/sensor	hvit	12*	nei	889	74	80	3000

*systemeffekt

Generelt:

Enkel, vedlikeholdsfri og IK10 klassifisert armatur. Huset er i aluminium og avdekningen i UV bestandig polykarbonat. For utenpåliggende montering. Direkte- og gjennomkobling. Kommer i to varianter: standard, og med sensor. Sensorvarianten har dagslys- og bevegelsesføler, og egner seg godt for belysning av inngangspartier, garasjer, trapper mm.

Armaturen kommer hvit og sort utførelse, og er rask og enkel å installere.

Tilkobling:

Doble hurtigklemmer.

Maks antall armaturer pr 16A sikring: 92 stk

Montering:

For utenpåliggende montering.

Tekniske data:

Tilførsel: 220V-240VAC - 50/60Hz

3000K: Ra (CRI) 80

Levetid: L70B50 50.000h ved Ta 25°C

Kapslingsgrad: IP65

Slagfasthet: IK10

MacAdams: 3

Klasse: 1

