


FDV - Slisset Kanal 4 / 6 40x80

Slisset Kanal 4/6 40x80



Produktinformasjon

Elnr:	1235037
ABB identnr:	1SL9185A00
Varenavn:	Slisset Kanal 4/6 40x80
Varebetegnelse:	
EAN:	8000126209884
Forpakning:	36
Enhet:	STK

Teknisk beskrivelse:	Spesifikasjoner - Farge RAL7035 grå - Arbeidstemperatur -40 to +100 °C - Materiale, halogenfri plast - Resistent mot syrer og oljer - standard 2m lengder - 4mm slisseåpning 6mm brede tunger Standarder - Slissekanal etter EN 50085-2-3 European Standard - Materiale ihht. VDE 0472 del 815 Standard: Br + Cl < 0.2 %, F < 0.1 % - røyk gift indeks: 23.7 etter NF X70-100 og NF F16-101 Standard - røyk sikt indeks*: Dsm 336.2 (2 mm) V0F4 230.3 (2 mm) etter NF X10-702 Standard (referanse NF F16-101) * ved tilløpt til brann er det ekstremt viktig at sikten er så god som mulig (sikt indeks så lav som mulig) i de første 4 minuttene for å la mannskap evakuere - På basis av giftinnhold og røyk sikt indeks så faller disse produktene inn under klasse F2 (i samsvar med NF F16-101 Standard) - isolerende, slagfast og selvslukkende materiale i samsvar med UL 94 V0 Standard og resistent mot høy temperatur opp til 960°C (glødetråd test) i henhold til IEC 695-2-1 Standard Egenskaper - Ledningskanaler med lokk - avrundede kanter uten skarpe grader - Slisser dimensjonert for gjentatte bøyninger under kablingsarbeid - Slissetunger utformet for å holde lokket godt på plass selv ved høye temperaturer og ved vertikal montering - forhåndsmerking ved slissene for knekking og i bunn for sammekobling av kanaler - Kabelholder i slissene i 80mm høy utførelse - Anvendelsesområde; bolig, industri og kommersiell
----------------------	--

Teknisk info

Standard:	
ETIM:	EC000012 - Slisset ledningskanal
Vedlikehold:	