

Eco Trådløs Røykdetektor

300-8337V10

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Eco Smoke Detector er en optisk røykdetektor som varsler trådløst via Sikoms trådløse sentraler. Dette gjør at den er svært enkel å montere da man slipper å strekke frem signalkabler til sentralen. Detektoren driftes av medfølgende 3.6V spesialbatteri. ECO Smoke Detector dekker i dag norske byggt tekniske krav uten å benytte 230V drift. Medfølgende spesialbatteri varer ut detektorens driftstid under normale driftsforhold. Røykdetektoren varsler med lydsignal i tillegg til at den sender deg et varsel via sentralen. Detektorer som er innmeldt på samme sentral og har trådløs kontakt med hverandre, har funksjonen «varsler en varsler alle». Trådløs varsling via frekvens 433,9 MHz



Elnummer: 64 014 37

Dimensjon: 110 x 110 x 35 mm

Farge: Offwhite

Overflatebehandling: Matt

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Bruk tørr klut for rengjøring

Ettersyn/kontroll

Kontroller jevnlig at detektor blinker rødt med jevne mellomrom og ikke gir fra seg lyd-varsel om lavt batteri.

Når varsel for lavt batteri opptrer, er det anbefalt å skifte hele detektoren. Batteriet har en levetid på opptil 9 år under normale driftsforhold. Kontroller at batteriklemmer er stramme. Sjekk for lekkasje fra batterier.

Test detektorer med testknapp eller testgass en gang i året.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Fjern støv på og rundt detektor.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 9 år (batteriet kan ha kortere levetid, avhengig av driftsforhold)

Garanti og vilkår

Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet

Tåler ikke fukt.

Renholdsvennlighet**Øvrige opplysninger**

Driftstemperatur: 0°C til +55°C

Se www.sikom.no for mer informasjon om produkter, manualer og annen relevant informasjon.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent	Sikom AS
Postadresse	Neptunveien 6
Postnr. og poststed	7652 Verdal
Telefon	+47 74085960
E-post	post@sikom.no
Internett	www.sikom.no