



i40

I40L43646

i40 produkter »



i40-1200 LED 4400 DALI 840 CMW-SEN TW PC

En allsidig og robust armatur egnet for en rekke krevende områder. Armaturen er produsert i resirkulerbar polykarbonat. i40 kan enkelt monteres i tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer	3330240
Lagerkategori	C



Dimensjoner	
Nettovekt:	2,2
Bruttovekt (kg):	2,38
Lengde (mm):	1277
Bredde (mm):	101
Høyde (mm):	101
CCmax (Opphengsavstand) (mm):	800

Optikk	
Avdekknings materiale:	Polykarbonat
Lysfordeling Opp/Ned:	10/90

Elektriske data	
Spenning fra (V):	230
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	33
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	20
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	35
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	33
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	56
Leakage Current (mA):	0,4

Driver	
Driver:	DALI dimming
Antall LED drivere:	1
Elektrisk tilbehør:	CMW-SEN
Minimum dimmenivå (%):	1

Merknader	
Spesiell sertifisering:	D-mark

Sensor informasjon	
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter):	5
Sensor type:	Microwave



Teknisk data	
IP klasse	66
IK klasse	8
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Fargegjengivelse og fargetemperatur	CRI>80, 4000K
Lumen Ut	4443
MacAdam step	3
Lumen/Watt	135
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	100000h L80B50
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	100000h L70B50
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	0.90

Tilkobling	
Antall kabelinnføringer	2
Ledningstilkobling	5x2x2.5mm² fjærklemme
Gjennomgangskopling	5-polet-2,5

Kommunikasjon	
Kommunikasjonsprotokoll	DALI/wireless
Trådløs båndbredde	868MHz

Produkt kategori	
Produkt type	Sensor

Se tilbehør



Beregn



LAST NED

Illustrasjoner

	Produktbilde	121KB
	Målskisse	53KB
	Polardiagram	97KB

Dokumenter

	Brukermanual	2MB
	Deklarasjon	570KB
	Produktark	~3MB

Planlegging

	LDT	5KB
	IES	3KB
	Dialux (ULD)	180KB
	3D DWG	21KB
	Relux (ROLF)	37KB

RFA Revit Filer

	RFA Filer	872KB
--	-----------	-------

Total størrelse: ~0KB

Last ned

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy

Firma

Kontakt oss
Våre ansatte
Om oss
Presse

Login

Registrer
Logg inn
Glamox Online
Meld deg på vårt nyhetsbrev

