



MIR

MIR091298

MIR produkter »




MIRZ67-600 LED 2500 DALI CHW-SEN TW PC 840 M20

En LED-industri-/marinearmatur av høy kvalitet med lang levetid.

Vis [beskrivelsestekst](#) >

Elnummer	3330237
Lagerkategori	C



Teknisk data	
IP klasse:	66/67
IK klasse:	10
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	45

Armaturhus	
Materiale:	aluzink
Farge:	Hvit

Elektriske data	
Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	20
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	26
Leakage Current (mA):	0,3

Driver	
Driver:	DALI dimming
Antall LED drivere:	1
Elektrisk tilbehør:	CHW-SEN

Lystekniske data	
Lyskilde:	LED
Fargegjengivelse og fargetemperatur:	CRI>80, 4000K
Lumen Ut:	2569
MacAdam step:	3
Lumen/Watt:	128
Medianlevetid (EN 62717) Ta25:	100000h L80B50
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta:	90000h L80B50
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25:	0.86

Dimensjoner	
Nettovekt	4,7
Bruttovekt (kg)	5,08
Lengde (mm)	724
Bredde (mm)	165
Høyde (mm)	128
CCmax (Opphengsavstand) (mm)	704
CCmin (opphengsavstand) (mm)	704

Optikk	
Optikk	Klar avdekning
Avdeknings materiale	Polykarbonat
Lysfordeling Opp/Ned	5/95

Tilkobling	
Kabelinnføring	M20 Polyamid
Antall kabelinnføringer	1
Kabeldiameter	7
Maks. kabeldiameter	14
Ledningstilkobling	7x6mm² screw terminal block
Blindnipler	M20 Polyamid
Antall blindnipler	2
Gjennomgangskopling	7x2,5
Tilkopling	Kun 230V

Sensor informasjon	
Dekningsvinkel på tvers (°)	92
Dekningsvinkel på langs (°)	102
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	12
Sensor type	PIR

Kommunikasjon	
Kommunikasjonsprotokoll	Trådløs
Trådløs båndbredde	868MHz

Se tilbehør >

Beregn

LAST NED

Illustrasjoner

Produktbilde	99KB
Polardiagram	97KB
Målskisse	80KB

Dokumenter

Sertifikater	138KB
Brukermanual	5MB
Deklarasjon	217KB
Produktark	~3MB

Planlegging

LDT	5KB
IES	3KB
Dialux (ULD)	180KB
3D DWG	44KB
Relux (ROLF)	60KB

Markedsmateriell

Brosjyre	2MB
----------	-----

RFA Revit Filer

RFA Filer	776KB
Info-RFA-2D-symb..	145KB

Total størrelse: ~0KB

Last ned

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanual

Firma

Kontakt oss
Våre ansatte
Om oss

Login

Registrer
Logg inn
Glamox Online

