



C51-S

C51SL4566

C51-S produkter »



C51-S 540x1500 LED 20000 DALI CHW-SEN 840 4xSLS

Effektiv idrettshallarmatur i IP23 eller IP54(RPG). Armaturhus i hvit epoksy/polyester pulverlakkert stål. Optikken er i kraftig aluminium med ekstrem høy refleksjonsverdi for optimal virkningsgrad. Samsvarer med DIN 57 710 del 13 balltest. [Vis beskrivelsestext](#) >

Elnummer	3330236
Lagerkategori	C




Dimensjoner	
Nettovekt:	13,5
Bruttovekt (kg):	14,66
Lengde (mm):	1496
Bredde (mm):	540
Høyde (mm):	77

Armaturhus	
Materiale:	stål
Farge:	Hvit

Elektriske data	
Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	181
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	7
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	10
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	12
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	16
Leakage Current (mA):	2,7

Driver	
Driver:	DALI dimming
Antall LED drivere:	2
Elektrisk tilbehør:	CHW-SEN

Sensor informasjon	
Dekningvinkel på tvers (°):	92
Dekningsvinkel på langs (°):	102
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter):	12
Sensor type:	PIR



Teknisk data	
IP klasse	23
IK klasse	10
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25

Optikk	
Optikk	SLS
Reflektor materiale	Aluminium
Reflektor farge	Mirror
Lysfordeling Opp/Ned	0/100

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Fargegjengivelse og fargetemperatur	CRI>80, 4000K
Lumen Ut	20575
MacAdam step	3
Lumen/Watt	114
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	80000h L80B50
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	0.85

Tilkobling	
Ledningstilkobling	5x2x2.5mm² fjærklemme
Gjennomgangskopling	5x2,5mm
Tilkopling	Kun 230V

Merknader	
Spesiell sertifisering	Balltest

Kommunikasjon	
Kommunikasjonsprotokoll	Trådløs
Trådløs båndbredde	868MHz

Se tilbehør >

Beregn

LAST NED

Illustrasjoner

Produktbilde	292KB
Målskisse	11KB
Polardiagram	90KB

Dokumenter

Sertifikater	150KB
Brukermanual	2MB
Deklarasjon	575KB
Produktark	~3MB

Planlegging

LDT	3KB
IES	2KB
Dialux (ULD)	94KB
Relux (ROLF)	43KB

Total størrelse: ~0KB

Last ned

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

Firma

Kontakt oss
Våre ansatte
Om oss
Presse

Login

Registrer
Logg inn
Glamox Online
Meld deg på vårt nyhetsbrev

