

LED Clusterlite

Meget energieffektiv LED lyskilde



- Megaman Clusterlite gir hele 119 lumen/W, og klassifiserer dermed for energiklasse A++.
- Alle knuselige deler er innkapslet i tilfelle uhell.
- Umiddelbar tenning 100%.
- Avgir ikke UV og inneholder ikke radioaktive krypton-85.
- Beholder Ra over levetiden.

Typiske bruksområder: Butikk, gate & park, lager & industri, etc.
Merk at Clusterlite er 230V, eventuelle forkoblinger må fjernes!

| Type | | LED Clusterlite 32W | LED Clusterlite 32W | LED Clusterlite 46W |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| El nr | | 37 083 92 | 37 081 88 | 37 083 85 |
| Produktkode | | LH0132 | LH0132 | LH0246 |
| Merkevare | | Megaman | Megaman | Megaman |
| Effekt | W | 32 | 32 | 46 |
| Fargetemperatur | K | 2800 | 4000 | 4000 |
| Sokkel | | E27 | E27 | E27 |
| Spredningsvinkel | ° | 330° | 330° | 330° |
| Lysmengde | lm | 4000 | 4160 | 7000 |
| Ra | > | 80 | 80 | 80 |
| Levetid | timer / restlys | 25 000 / L90 | 25 000 / L90 | 25 000 / L90 |
| Mål (ØxH) | mm | 63 x 188 | 63 x 188 | 63 x 279 |
| Erstatter kvikksølvlampe | W | 80 | 80 | 125 |
| Spesielle egenskaper | | Aktiv kjøling = 23dB / 35dB | Aktiv kjøling = 23dB / 35dB | Aktiv kjøling = 28dB / 40dB |
| Omgivelsestemperatur | °C | Maks 60° * | Maks 60° * | Maks 60° * |
| Energiklasse | | A++ | A++ | A++ |

Overgang E27 - E40

12 101 04

Mål 21 x 40 x 40mm

Aluminium



* Minimum volum i armatur: 120 x 360 x 220 mm