


PRODUKT DATABLAD

PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT

PANEL VALUE 600 UGR < 19 | Firkantede innfelte panelarmaturer med lav blending, 600 x 600 mm



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Kontorer, konferanserom
- Resepsjonsområder, foajeer, korridorer, heiser
- Passer til innfelte taksystemer med gitter størrelse 600 x 600 mm

PRODUKTFORDELER

- Armatur som gir valuta for pengene
- Redusert blending (UGR < 19)
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Energibesparelser takket være systemeffektivitet opp til 100 lm/W.
- Ekstern driver for utvidet fleksibel og enkel installasjon
- Nye versjoner tilgjengelige med DALI ECG

PRODUKTEGENSKAPER

- Levetid (L70/B50): opptil 50 000 t (ved 25 °C)
- Ekstrudert aluminiumsramme
- Polystyren diffusor



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	36,00 W
Driftsmodus	External LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90
Startstrøm	10,4 A
Total harmonisk forvrengning	< 15 %
Startsstrøm tid T_{h50}	200 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

ECG - Output ripple current	$\leq 5 \%$
Flimmerfri	Ja
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	19
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	19
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	30


Fotometriske data

Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Lysstrøm	3600 lm
Lysutbytte	100 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	5 sdc _m

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	90,00 °
UGR lateral	<19
UGR longitudinal	<19

Mål og vekt



Lengde	595,0 mm
Bredde	595,0 mm
Høyde	35,0 mm
Produktvekt	1800,00 g
Monteringsbredde	580.0 mm
Monteringslengde	580.0 mm

Farger og materialer

Produktfarge	White
Farge på deksel	White
Materiale	Aluminum
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Polystyren

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-10...+45 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	25000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	30000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Recessed/Suspended/Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Fotnote bare for produktet	Tilgjengelig fra februar 2020

Egenskaper



Dimbar	No
--------	----

Type tilkobling	SCREWLESS TERMINAL
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP40
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK02
Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG 0
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/EAC/RoHS

Lysfordeling



LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Tilbehør for flere ulike monteringsalternativer tilgjengelig
- Ekstern forkoblingsutstyr inkludert
- Sikkerhetsbraketter inkludert




LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
--------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------	-------

4058075392427		602 mm x 40 mm x 648 mm	2192,00 g	15.60 dm ³
4058075392434	NO: VS 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION



REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.