

PRODUKT DATABLAD

P GX53 40 100° 6 W/2700K GX53

LED GX53 | Flate LED lamper med GX53 sokkel



BRUKSOMRÅDER

- Områdebelysning
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Bakgrunnsbelysning
- Hjemmebruk
- Inngangsbelysning
- Utstillinger, varehus
- Kun for innendørsbruk
- Kjøkkenbelysning

PRODUKTFORDELER

- Kompakte dimensjoner
- Enkel installering
- Ypperlig lyseffektivitet
- God lyskvalitet
- Lav vekt og lav profil
- Tre års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- 230 V nettspenning
- Høy fargekonsistens: ≤ 6 SDCM
- Ikke dimbar
- Beskyttelsestype: IP20
- Veldig lang gjennomsnittlig levetid: 15 000 t (15 år ved 2,7 t per dag)



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	6,00 W
Nominell effekt	6,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	45
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	75
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	470 lm
Angitt lysytelse	470 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	470 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Utstrålingsvinkel	100,00 °
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	31,0 mm
--------------	---------

Diameter	75,0 mm
Ytterkolbe	-
Lengde	31,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	82 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GX53
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	6 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LPGX5340100 6W/
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075105577		32 mm x 76 mm x 78 mm	65,00 g	0.19 dm ³
4058075105584	NO: VS 10	171 mm x 161 mm x 92 mm	739,00 g	2.53 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.