



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti9 TL40
Produkt eller type komponent	Impuls relé
Kortnavn utstyr	TL40
Applikasjon	Standard
Poles	1P
Kontakttype	1 NO
[In] merkestrøm	16 A
Type nettverk	AC
Styrespenning	230 V AC 50 Hz

Komplementær

Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	2,5 kV
Kontrolltype	Fjernkontroll og manuell kontroll
Styrestrøms type	Impuls
Switching frequency	5 switching operations/minute
Impulsvarighet	50 ms
Remote control type	Lystrykknapp 3 mA
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Hold-in power consumption VA	19 VA
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	87 mm
Bredde	18 mm
Dybde	69 mm
Vekt	100 g
Elektrisk levetid	AC-22: 200000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² stiv Hovedstrøm: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² stiv Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² fleksibel med endehylse Hovedstrøm: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² fleksibel med endehylse Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Produktkompatibilitet	No auxiliary

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	IEC 60669-1 IEC 60669-2-2
Godkjenninger	NF
Støynivå	60 dB
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (on opening) IP40 i samsvar med IEC 60529 (i kapsling)
Forurensninggrad	3
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------