

Søk etter EL-nummer, produktnummer, produkter eller dokumenter med mer



PRODUKTER



LØSNINGER



SERVICE



STØTTE



OM OSS



Hjem
Alle produkter
Elektrisk distribusjon
Modulære DIN-skinne produkter
Acti 9 Overspenningsbeskyttelse
iPRD
A9L16559

Se alle iPRD



A9L16559

EI-nummer: 1602713

Overspenningsvern iPRD 65r 340V 3P+N

[Vis flere egenskaper](#)

Det finnes ingen erstatning for A9L16559. Kontakt oss for mer informasjon.

EAN

3606180000080

Sammenlign produkter: /

Teknisk informasjon	
range of product	Acti 9
produktnavn	Acti 9 iPRD
produkt eller type komponent	Surge arrester with pluggable cartridge
kortnavn utstyr	iPRD
applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P + N
signal for fjernbetjening	Mød
type signalkontakter	1 SD (1 C/O)
overspenningsvern type	Electrical distribution network
jordingssystem	TT
	TN-S
Komplementær	
surge arrester class type	Type 2
surge arrester technology	MOV + GDT
[Ue] merkespenning	230 V AC (+/- 10 %) på 50/60 Hz
	400V AC (+/- 10 %) på 50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Felles modul: 20 kA (L/PE)
	Felles modul: 20 kA (N/PE)
	Differential mode: 20 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current	Felles modul: 65 kA L/PE
	Felles modul: 65 kA N/PE
	Differential mode: 65 kA L/N
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	Felles modul: 340 V L/PE
	Felles modul: 260 V N/PE
	Differential mode: 340 V L/N
[Opp] overspenningsvern nivå	Felles modul <1,5 kV type 2 N/PE
	Differential mode <1,5 kV type 2 L/N

disconnector device type	Associated circuit breaker iC60N 50 A kurve C - Icu 10 kA
	Associated circuit breaker iC60H 50 A kurve C - Icu 15 kA
	Associated circuit breaker NG125N 50 A kurve C - Icu 25 kA
	Associated circuit breaker NG125H 50 A kurve C - Icu 36 kA
	Associated circuit breaker NG125L 50 A kurve C - Icu 50 kA
signalling circuit voltage	0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
Monteringsmetode	Klips på
montering	DIN skinne
9 mm polbredde	8
høyde	81 mm
bredde	72 mm
dybde	69 mm
farge	Hvit (RAL 9003)
response tid	<= 25 ns
tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme (downside) 2,5...35 mm²
	Tunnel type klemme (upside) 2,5...35 mm²
Tiltrekningsmoment	2,5 Nm

Miljø	
standarder	EN 61643-11
	IEC 61643-11
produktsertifikater	CE
IP-grad	On front face: IP40 i samsvar med IEC 60529
	Built-in: IP20 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK03 i samsvar med IEC 62262
relativ fuktighet	5...90 %
driftshøyde	2000 m
omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Garantiperiode	
Garanti	18 months

Dokumenter

Språk

- Alle Språk²
- Norsk²
- English²
- Danish²
- Dutch²
- Finnish²
- French²
- German²
- Italian²
- Portuguese²
- Russian²
- Spanish²
- Swedish²

CAD

Format

Størrelse

Dato

Legg til i Mine dokumenter

 IFRD KA (Versjon 1.0)
ZIP
1.4 MB
19.07.13

Instruksjonsark

 iFRD (Versjon 00)
PDF
2 MB
01.11.09

Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

iFRDA9L16559

Spør

[Se alle vanlige spørsmål](#) ,

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

Email

Jeg er en... >

Dette feltet er obligatorisk

OK

OM OSS

Vår profil

Opplevelser hvor innovasjon
står sentralt

Karriere

Bærekraftig utvikling

Retningslinjer for personvern
og informasjonsskapsler

STØTTE

Trenger du hjelp? Start her

Produktdokumentasjon- og
programvarenedlastinger

Bla gjennom ofte stilte
spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS,
REACH

Digitale plattformer

KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider Electrics-
kontorer

Finn et opplæringscenter
HURTIGKOBLINGER

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklustjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders suksesshistorier

Registrer produktene dine



Life Is On | **Schneider**
Electric

Personvern og villkår
Generelle salgsbetingelser
Vilkår for bruk
©2020, Schneider Electric