

Søk etter EL-nummer, produktnummer, produkter eller dokumenter med mer



PRODUKTER



LØSNINGER



SERVICE



STØTTE



OM OSS



Hjem
Alle produkter
Elektrisk distribusjon
Modulære DIN-skinne produkter
Acti 9 Overspenningsbeskyttelse
iPRD
A9L16673

Se alle iPRD



A9L16673

EI-nummer: 1602735

Overspenningsvern iPRD 20 340V 4P

[Vis flere egenskaper](#)

Det finnes ingen erstatning for A9L16673. Kontakt oss for mer informasjon.

EAN

3606180000332

Sammenlign produkter: /

Legg til i dine produkter

Sammenlign

Teknisk informasjon	
range of product	Acti 9
produktnavn	Acti 9 iPRD
produkt eller type komponent	Surge arrester with pluggable cartridge
kortnavn utstyr	iPRD20
applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P
signal for fjernbetjening	Uten
overspenningsvern type	Electrical distribution network
jordingssystem	TN-C
Komplementær	
surge arrester class type	Type 2
surge arrester technology	MOV
[Ue] merkespenning	230 V AC (+/- 10 %) på 50/60 Hz
	400V AC (+/- 10 %) på 50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Felles modul: 5 kA (L/PE)
	Felles modul: 5 kA (N/PE)
[Imax] maximum discharge current	Felles modul: 20 kA L/PE
	Felles modul: 20 kA N/PE
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	Felles modul: 340 V L/PE
	Felles modul: 340 V N/PE
[Opp] overspenningsvern nivå	Felles modul <1,1 kV type 2 L/PE
	Felles modul <1,1 kV type 2 N/PE
[I totalt] utladningsstrøm	80 kA
disconnector device type	Associated circuit breaker iC60N 25 A kurve C - Icu 10 kA
	Associated circuit breaker iC60H 25 A kurve C - Icu 15 kA
	Associated circuit breaker iC60L 25 A kurve C - Icu 25 kA
Monteringsmetode	Klips på
montering	DIN skinne
9 mm polbredde	8
høyde	81 mm

bredde	72 mm
dybde	69 mm
farge	Hvit (RAL 9003)
response tid	<= 25 ns
tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme (downside) 2,5...35 mm² Tunnel type klemme (upside) 2,5...35 mm²
Tiltrekningsmoment	2,5 Nm

Miljø	
standarder	EN 61643-11 IEC 61643-11
produktsertifikater	CE
godkjenninger	KEVA-KEUR OVE NF
IP-grad	On front face: IP40 i samsvar med IEC 60529 Built-in: IP20 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK03 i samsvar med IEC 62262
relativ fuktighet	5...90 %
driftshøyde	2000 m
omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Garantiperiode	
Garanti	18 months

Dokumenter

Språk

- Alle Språk¹
- Norsk¹
- English¹
- Danish¹
- Dutch¹
- Finnish¹
- French¹
- German¹
- Italian¹
- Portuguese¹
- Russian¹
- Spanish¹
- Swedish¹

Instruksjonsark

Format	
Størrelse	
Dato	
Legg til i Mine dokumenter	

 iFRD (Versjon 00)

PDF

2 MB

01.11.09

Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

IFRDA9L16673

Spør

[Se alle vanlige spørsmål](#) ,

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

Email

Jeg er en... >

Dette feltet er obligatorisk

OK

OM OSS

Vår profil

Opplevelser hvor innovasjon står sentralt

Karriere

Bærekraftig utvikling

Retningslinjer for personvern og informasjonssaker

STØTTE

Trenger du hjelp? Start her

Produktdokumentasjon- og programvarenedlastinger

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS, REACH

Digitale plattformer

KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider Electrics-kontorer

Finn et opplæringscenter

HURTIGKOBLINGER

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklustjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders suksesshistorier

Registrer produktene dine



