



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Universal feste
Kortnavn utstyr	TPN
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	8 mm
Minimum drilling depth	60 mm
Skru diameter	5 mm
Skruelengde	60 mm

Komplementær

Fargenyanse	Grå
Materiale	Plug: PA (polyamide) Screw: Herdet stål bright galvanized
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 6 kg for 13mm gipsplate (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 60 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 15 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 25 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 8 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 20 kg for 13mm gipsplate (sikkerhetsfaktor: 4,5) Shear: 35 kg for 2x13mm gipsplate (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 14 kg for 2x13mm gipsplate (sikkerhetsfaktor: 6)
Thickness	0...12 Mm fixture 3 mm board maksimum
Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C
Diameter	8 mm
Lengde	50 mm

Miljø

Forpakning	Plastic bag and cardboard with eurohole
Antall pr. sett	Sett á 5

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.