



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Relay
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Adskilte
Kortnavn utstyr	RGZ

Komplementær

Kompatibilitet	Plug-in relay RXG med 1 C/O kontakt
Shape of pin	Flat
[Ui] isolasjonsspenning	250 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV
[In] merkestrøm	10 A
[Ue] merkespenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med UL
Dielektrisk styrke	2500 V
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) fleksibel med endehylse Fjærklemmeteknikk (trykk 'n bo), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse
Festemetode	Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Lengde	98 mm
Bredde	16 mm
Høyde	67 mm
Vekt	0,039 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA UL EAC
Merking	CE
IP-grad	IP20
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.