



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	24

Komplementær

Antall moduler	8 ways N + 3 L (balanced)
Poles configuration for 1 way	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Connection pitch	9 Mm mellom fase og nøytral 18 mm mellom fasene
Type konnektor	Tann
Avstanden mellom måte	54 mm
Merking	N L1 N L2 N L3
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
[Ie] nominell driftsstrøm	63 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N 400V AC Ph/Ph
[Ui] isolasjonsspenning	440 V AC i samsvar med IEC 61439-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Monteringsmetode	Horisontal
Mounting location	Topp på tunnelklemmer
9 mm polbredde	48
Bredde	434 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)

Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer
Kompatibel med	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vig Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vig Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vig Vig i TG40 Vig i TG60 Multi 9 N40 Multi 9 N40 Vig Acti9 iC40 Acti9 iDT40 Acti9 iDD40 Acti9 iDD40 TG Vig i TG40 Acti9 iIG40 Acti9 iCV40 Vig i CG40 Acti9 iLD40 Acti9 iDT40K Acti9 iDD40K Acti9 iIG40K

Miljø

Standarder	EN/IEC 60439-1
Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60439-1
IP-grad	IP20 with end-pieces and tooth covers

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------