



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	48

Komplementær

Antall moduler	32 ways Aux+N+L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N
Connection pitch	9 mm mellom fase og nøytral
Type konnektor	Tann
Avstanden mellom måte	27 mm
Merking	N L1 N L2 N L3
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
Inkludert utstyr	End-pieces Tooth covers
[Ie] nominell driftsstrøm	80 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC i samsvar med IEC 61439-1
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Monteringsmetode	Horisontal
Mounting location	Topp på tunnelklemmer
9 mm polbredde	96
Høyde	29 mm
Bredde	862 mm
Dybde	26 mm
Vekt	521 g
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vig Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vig Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vig Multi 9 N40 Acti9 iC40 Acti9 iDT40 Acti9 iDD40 Acti9 iDD40 TG Vigi iTG40 Acti9 iIG40 Acti9 iCV40 Vigi iCG40 Acti9 iID40

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	EN/IEC 60439-1
Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60439-1
IP-grad	IP20 with end-pieces and tooth covers

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------