



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	SDx
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Kompatibel med	VigiCompact NSXm
Signalkontakt type	1 NO/NC for fault 1 NO/NC for alarm

Komplementær

Feil type	Overlast Earth leakage
Lokal varsling	1 LED (green)ON status: 2 LEDs (red)output status:
[Ue] merkespenning	24...240 V AC/DC
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-15: 0.3 A at 250 V AC 50/60 Hz AC-15: 1.74 A at 230 V AC 50/60 Hz DC-13: 0.3 A at 160 V DC-13: 2.08 A at 24 V DC-13: 5 A at 10 V AC-15: 5 A at 80 V AC 50/60 Hz
Hjelpekontakttilkobling	Spring0.5...1.5 mm ² copper
Avmantlings lengde	8 mm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.