



### Teknisk informasjon

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie                           | Acti9               |
| Produkt eller type komponent    | Kam samleskinne     |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Lines description               | 1L + N              |
| Length in 18 mm modules         | 12                  |

### Komplementær

|                                 |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall moduler                  | 12 måter N + 1 L                                                                                                                                                         |
| Poles configuration for 1 way   | 1 x 1P + N                                                                                                                                                               |
| Connection pitch                | 9 mm mellom fase og nøytral                                                                                                                                              |
| Type konnektor                  | Tann                                                                                                                                                                     |
| Avstanden mellom måte           | 18 mm                                                                                                                                                                    |
| Merking                         | N L                                                                                                                                                                      |
| Isolasjon                       | Isolert                                                                                                                                                                  |
| Enhetens utseende               | Cuttable                                                                                                                                                                 |
| Inkludert utstyr                | End-pieces<br>Tooth covers                                                                                                                                               |
| [Ie] nominell driftsstrøm       | 80 A på 40 °C                                                                                                                                                            |
| [Ue] merkespenning              | 230 V AC Ph/N                                                                                                                                                            |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 400 V AC i samsvar med IEC 61439-1                                                                                                                                       |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning | 4 kV                                                                                                                                                                     |
| Monteringsmetode                | Horisontal                                                                                                                                                               |
| Mounting location               | Topp på tunnelklemmer                                                                                                                                                    |
| 9 mm polbredde                  | 24                                                                                                                                                                       |
| Høyde                           | 32 mm                                                                                                                                                                    |
| Bredde                          | 218 mm                                                                                                                                                                   |
| Dybde                           | 27 mm                                                                                                                                                                    |
| Vekt                            | 93 g                                                                                                                                                                     |
| Farge                           | Hvit ( RAL 9003)                                                                                                                                                         |
| Kompatibel med                  | Acti 9 C40<br>Acti 9 C40 Vig<br>Acti 9 iDPN<br>Acti 9 iDPN Vig<br>Acti 9 IDc<br>Multi 9 N40<br>Multi 9 N40 Vig<br>Acti9 iC40<br>Acti9 iCV40<br>Vigi iCG40<br>Acti9 iID40 |

## Miljø

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Standarder       | EN/IEC 60439-1                              |
| Brannmotstand    | 960 °C ( 30 s ) i samsvar med IEC 60695-2-1 |
| Forurensninggrad | 3 i samsvar med EN/IEC 60439-1              |
| IP-grad          | IP20 with end-pieces and tooth covers       |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|