



Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr	MX
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	PowerPact B Compact NSXm
Type trippspole	Shunt trip
Styrespenning	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC

Komplementær

Styrestrøms type	Impuls Permanent
Impulsvarighet	≥ 20 ms
Threshold tripping voltage	0.7 Un opening
Monteringsmetode	Klips på
Responstid	< 50 ms
Hjelpetakttilkobling	Pre-wired 0...0.8 mm ² (AWG 18) stranded copper
Avmantlings lengde	8 mm
Lengde	1 m

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.