



### Teknisk informasjon

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Serie                          | Acti9                           |
| Produkt eller type komponent   | Add-on residual current devices |
| Kortnavn utstyr                | Vigi iC40                       |
| Kompatibel med                 | Acti9 iC40                      |
| Antall poler                   | 1P + N                          |
| Plassering av nøytral          | VENSTRE                         |
| [In] merkestrøm                | 40 A                            |
| Type nettverk                  | AC                              |
| Jordfeil følsomhet             | 30 mA                           |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Momentan                        |
| Jordfeilvern klasse            | Type A                          |
| Product certifications         | CE                              |
| Godkjenninger                  | IMQ<br>OVE                      |

### Komplementær

|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plassering av utstyr i systemet | Utgang                                                                                                        |
| Nettverksfrekvens               | 50/60 Hz                                                                                                      |
| [Ue] merkespenning              | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                             |
| Jordfeil utløsning teknologi    | Spenningsuavhengig                                                                                            |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 400 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1                                                              |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 4 kV i samsvar med EN/IEC 61009-2-1                                                                           |
| Lokal varslings                 | Feilindikering                                                                                                |
| Monteringsmetode                | Klips på                                                                                                      |
| Montering                       | DIN skinne                                                                                                    |
| Elektrisk forbindelse med MCB   | By screws                                                                                                     |
| 9 mm polbredde                  | 2                                                                                                             |
| Høyde                           | 95 mm                                                                                                         |
| Bredde                          | 36 mm                                                                                                         |
| Dybde                           | 74 mm                                                                                                         |
| Vekt                            | 90 g                                                                                                          |
| Farge                           | Hvit                                                                                                          |
| Mekanisk levetid                | 20000 sykluser                                                                                                |
| Elektrisk levetid               | 10000 sykluser                                                                                                |
| Tilkoblingsklemmer              | Tunnel type klemme Bunn1...16 mm <sup>2</sup> stiv<br>Tunnel type klemme Bunn1...10 mm <sup>2</sup> fleksibel |
| Avmantlings lengde              | 14 mm for Bunn tilkobling                                                                                     |
| Tiltrekningsmoment              | 2 N.m Bunn                                                                                                    |

### Miljø

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder        | EN/IEC 61009-2-1                                                                 |
| IP-grad           | IP20 i samsvar med IEC 60529<br>IP40 ( modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529 |
| Forurensningsgrad | 3 i samsvar med EN/IEC 61009-2-1                                                 |
| Relativ fuktighet | 95 % på 55 °C                                                                    |
| Driftshøyde       | 2000 m                                                                           |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...60 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|