



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAR
Produkt eller type komponent	Hand-held remote control
Kortnavn utstyr	ZART
Kontrollknappen typen	6 programmerbar motion trykknapp 2 programmerbar hjelpetrykknapp

Komplementær

Enhet søknad	Master in multiple bridge control (tandem) Slave in multiple bridge control (tandem) Master and slave in multiple bridge control (tandem)
Materiale	Innhegning: PC (polykarbonat) Innhegning: PBT (polybutylene terephthalate) Dekke: PP (polypropylen) Beskyttelsesdeksel: EPDM gummi
Mulige funksjoner	Vibrator function Akselerometerfunksjon
Displaytype	LCD display 34 x 42 mm
Rekkevidde	50 m
Mekanisk robusthet	Fritt frall motstand 4.5 m i samsvar med IEC 60068-2-27
Type kommunikasjonsnettverk	Trådløs: bluetooth low energy
Overføringsfrekvens	2,4 GHz
Maksimum føleavstand	100 m i fritt felt
Responstid	< 300 ms på full duplex
Opptrekstid	900 s
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Levetid	5 år
Bredde	100 mm
Høyde	340 mm
Dybde	90 mm
Vekt	0,65 kg

Miljø

Radio avtalen	RSS ICASA ANATEL ARIB FCC SRRC
IP-grad	IP65
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...45 °C
Driftshøyde	0...2000 m
Storage altitude	0...3000 m
Vibrasjonsmotstand	0,075 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6

Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet	0...95 % på -20...60 °C drifts
Produktsertifikater	CSA KC C-Tick UL EAC CE JIS

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.