

T2RIB

Telco's varmeovn type T2RIB er en robust og kompakt ovn godkjent for bruk på maritime installasjoner. Dette er en gjennomstrømningsovn med forholdsvis høy varmeytelse, men med maks overflatetemperatur på kun 69°C



Med sin lave vekt, ovnen er produsert i aluminium, er den et godt valg der plass og vekt er avgjørende for valg av oppvarmingskilde, for eksempel på skip og installasjoner offshore.

T2RIB er i rustfri utførelse, varmelegemet er av rustfritt stål og koblingshuset av selvslukkende plast, noe som har gitt ovnen klassifisering IP44. Og selvfølgelig er den sprutsikker og godkjent for bruk i våte rom. På ovnens overside sitter en beskyttelsesrist som skal sikre mot tildekking, men ovnen har også innmontert temperaturutløser.

TYPE	EL.Nr – 230V	EL.Nr – 400V	EFFEKT	HØYDE	LENGDE	DYBDE	BESKRIVELSE
T2RIB 025	54 494 56	54 494 57	250 W	238 mm	379 mm	89 mm	Skipsovn med bryter, bimetalldmostat, temperaturutløser og beskyttelsesrist.
T2RIB 03	54 494 60	54 494 61	300 W	238 mm	379 mm	89 mm	
T2RIB 04	54 494 64	54 494 65	400 W	238 mm	379 mm	89 mm	
T2RIB 05	54 494 08	54 494 09	500 W	238 mm	474 mm	89 mm	
T2RIB 08	54 494 68	54 494 69	800 W	238 mm	629 mm	89 mm	
T2RIB 10	54 494 16	54 494 17	1000 W	238 mm	869 mm	89 mm	
T2RIB 12	54 494 72	54 494 73	1200 W	238 mm	869 mm	89 mm	
T2RIB 16	54 494 76	54 494 77	1600 W	238 mm	1 134 mm	89 mm	
T2RIB 20	54 494 90	54 494 91	2000 W	238 mm	1 395 mm	89 mm	

Spesifikasjoner
Gjennomstrømningsovn med av/på-bryter, bimetalldmostat og temperaturutløser
230 V og 400 V (kan også produseres i andre spenninger)
Farge: RAL 9016 hvit
Tilkobling: Høyre side
Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt.
Maks. overflatetemperatur på fronten: 69°C
Klassifisering: IP 44, egner seg godt i fuktige omgivelser

Monteringsavstander	
Min. mont. avst. til sidevegg:	2 cm
Min. mont. avst. til gulv:	2 cm
Min. mont. avst. til tak / vindusbrett:	38 cm