



Arsic ARM

Variant:



Beskrivelse

Egenskaper

Armert kabel for bruk til instrumentering og prosesstyring for overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. Individuell folieskjerming av parene, med jordlisse. Kabelen er også felles folieskjermet med jordlisse. Kabelen gir meget god beskyttelse mot elektromagnetisk støy. Kan legges direkte i jord, godt egnet for innen- og utendørs bruk.

Konstruksjon

Leder
Flertrådet Fortinnet Cu 7x0,30
Jordtråd
Fortinnet Cu 7x0,30mm
Isolasjon
PE
Fargekode
blå/rød
Skjerm over par
Al-/polyester tape
Jordleder
Fortinnet Cu kl.2
Skjerm
Kollektiv Al - polyester tape m/jordleder 7x0,30mm
Innerkappe
HFFH materiale
Armering
2 stk. 0,2 mm stålbånd
Kappe
Sort SHF1



Driftsspenning
75 [V]

Testspenning
3 [kV AC]

Isolasjonsmotstand
2 [GΩ x km]

Parkapasitans
v/800Hz: 80 [pF/m]

Normer

Flammehemmet
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22



Leder (mm²)	Ytterdiam. (mm)	Vekt (kg/km)	El-nr.
2	12,0	195	1088955
4	13,2	257	1088956
8	16,3	380	1088957
12	19,0	527	1088958
24	25,2	868	1088959



Telefon
+47 67 91 21 80



Adresse
Luhrtoppen 2, PB 186
1471 Lørenskog



Epost
yrmapost@nek-kabel.no



Facebook
Facebook

Om oss

Velkommen til NEK Kabel - Leverandøren som dekker dine kabelbehov

NEK Kabel AS er en uavhengig spesialleverandør av kabel på det norske og internasjonale markedet. Firmaet ble etablert i 1913 som nordens første produsent av svakstrømskabel. Idag er NEK leverandør av både svakstrøm- og lavspenningkabler til bruk innen de Øeste områder.

[Les mer](#)

Informasjon

- [Om oss](#)
- [Kontakt oss](#)
- [Logg inn](#)

Kundeservice

- [Nyttig informasjon](#)
- [Salgs- og leveringsbetingelser](#)
- [Omfang](#)