



Nye Produkter

5 års garanti

Software Downloads

THORNeco

Brosjyrer

myProduct

Innendørsbelysning

Utendørsbelysning

Infelte og nedfelte armaturer

Arkitektoniske lyskaster

Lyskaster for mindre arealer

Lyskaster for sportsanlegg

Veggarmaturer

Park- og pullerbelysning

Gate- og veibelysning

Isaro Pro

StyLED

CMT EQ

Dyana LED

Flow

Følgjerovergang

Nightsight

Orus LED

Oxane

R2L2

Thor

Urba

Vidar

Victoria

Zoar

Tunnelbelysning

Master, armer og tilbehør

Lysstyringssystemer og
nøddlys

Installatørens valg

PRODUKTSØK

Bruk:

Monteringstype:

Lysfordeling:

Lyskilde:

1 produkter funnet

[Nullstil filter](#) [Flere søkemuligheter](#)

Oxane



En elegant veilsarmatur med det siste innen LED-teknologi designet for å levere ypperlig belysning og ytelse i hele levetiden

- Veilsarmatur med høy effektivitet tilgjengelig i fire konfigurasjoner fra 15W (1300 lm) til 85W (7000 lm) som dekker belysningsklasser opp til ME3
- Svært effektiv veilsarmatur med to lysningsfordelinger og ulike grenseeffekter for den beste kombinasjonen til alle veityper
- Modularitet gir ytelse gjennom hele levetiden ved å ganske enkelt skifte det optiske systemet og driveren etter hvert som mer effektive systemer dukker opp
- Minimalt og enkelt vedlikehold med lang levetid på 90 000 timer, selvsensende form, bred og verktøyfri dekselåpning og fullstendig avtakbart koblingsutstyr

Utførelse

Armaturhus og feste: presstøpt aluminium, pulverlakkert i strukturert lysegrå (nær RAL9006)

Avskjerminger: herdet glass, selvsensende behandling tilgjengelig på forespørsel
Skruer: rustfritt stål

Installasjon og montering

Roterende festeordning som er sikret med to skruer. Montering på mast: Ø 60/76 mm x 80 mm lang festeordning. Helling 5°. Sidemontert: CL1: Ø 34/42/49/60 mm x 120 mm / CL2: Ø 49/60 mm x 120 mm lang festeordning. Helling 0°. Kabelinnføring for Ø8–13 mm kabel. Leveres klar til installasjon i 1 boks.

▼ IVS Oxane

Beskrivelse	Systemeffekt (W)	Armaturlumen (lm)	Type	Vekt (kg)	SAP Code
OXANE S 36L70 IVS EFL 740 CL2 ecoCALC DIALux RELUX	77	9151	LED	6.79	96272233

Last ned

 Denne informasjonen som PDF (.pdf) Bilde (.jpg) Miljøbilde (.jpg)

Select all

Last ned ZIP-fil

Last ned alle LDT-filer som ZIP

