



Art.navn:	Ladestasjon EO Basic T2 kabel 10m, 1F 32A, hvit
Art.nr:	EO2020
El.nr:	1522758
GTIN:	

Generelt

Basic er en serie høykvalitets hjemmeladere med effekt opp til 22kW 32A 400V
Integrert DC-beskyttelse, krever ikke forankoblet JFB Type B
Enkel justering av amperestyrke, uten spesialverktøy
Enkel montasje på bakplate
Type 2 kontakt eller fast ladekabel
Type 1 eller 2
Med eller uten nøkkellås for begrenset ladetilgang
Mulighet for ALM laststyring
(Art Nr: EO 2007-2020 er skaffevare)

Beskrivelse

EO Basic ladestasjoner er en serie Mode 3-ladere med høy kvalitet og gjennomført design. Bakplatemontering sørger for enkel montasje av produktet. Ladestasjonene kommer i en rekke varianter både som 1-faset 230V og 3-faset 400V og med justerbare ladeeffekter inntil 32A, 22kW. 3-fase 400V laderne kan også kobles som 1-fase 230V med ladeeffekt inntil 7,2kW, 32A (N-L1) i IT-nett. Ønsket amperestyrke justeres enkelt mellom 6A og 32A med justeringsjul. I IT og TT-nett benyttes skala A-F (6A-10A-16A-20A-25A-32A) og i TN-Nett, 0-9 (0A-6A-8A-10A-12A-16A-20A-25A-30A-32A). Basic-serien leveres med innebygd DC-RCM modul som kobler ut ladestasjonen ved >6 mA DC-lekkstrøm. Dermed er det tilstrekkelig med forankoblet jordfeilbryter type A. Basic kommer i flere varianter, med type 2-kontakt, fast ladekabel i flere lengder, lås, låsekontakt eller ALM og i fargevalgene matt svart, og matt hvit. Basic-serien har også tilvalgsmuligheter og kan leveres med nøkkellås for begrenset tilgang til lading, enten med tilfeldig ulik låsesylinder, eller med lik låsesylinder for prosjekter hvor det kreves. Tilkoblingstverrsnitt 2,5 - 10mm². Kapsling har IP66. Type 2 Kontakt har IP54. MONTERING Strømtilførsel kobles enkelt til på bakplaten, og selve laderen skyves på til slutt. Kan monteres på vegg eller stolpe. Stolpe selges separat. (Ladestolpe EO Standard enkel, el.nr: 15 227 79, og Ladestolpe EO Standard dobbel, el.nr: 15 227 80. Ladestolpe EO Premium enkel, el.nr. 15 227 81, og Ladestolpe EO Premium dobbel, el.nr. 15 227 82) SLUTTKONTROLL Det anbefales å benytte en godkjent mode 3 tester ved sluttkontroll av montert ladepunkt. NB! Ved isolasjonstesting / megging må ladestasjon kobles fra nett for å unngå skade på elektronikk internt i ladestasjon.

Tekniske data

Belastning	7,2 kW / 22kW
Ladeeffekt kW	230V / 400V
Merkespenning	50 Hz
Frekvens	IP 54
Kapsling	32A
Ladestrøm	360 x 165 x 155 mm
Dimensjoner (HxBxD)	10mm ²
Max kabelverrsnitt terminal	-25 til +50 °
Omgivelsestemperatur	5 til 95%
Relativ fuktighet	2014/30/EU
EMC klassifisering	<3kg kontakt /<5-7kg fast kabel
Vekt	08
IK-klasse	PC/ABS UV stabilisert
Materiale	DC-RCM
Beskyttelse	