



Art.navn:	Ladestasjon EO Mini T1 kabel 5m, 1F 32A, sort
Art.nr:	EO1005
El.nr:	1522718
GTIN:	

Generelt

Mini er verdens minste hjemmelader, med effekt opp til 7,2kW 32A 230V. Den lille laderen med de store funksjonene.

Integrert DC beskyttelse, krever ikke forankoblet JFB Type B. Enkel justering av amperestyrke uten spesialverktøy. Type 2-kontakt eller 5m fast ladekabel Type 1 eller 2. Kompatibel med ALM dynamisk lastdeling. Farge matt svart eller matt hvit.

(Art.Nr: EO1005-1006 er skaffevare)

Beskrivelse

Mini er de minste mode 3-ladestasjonene på markedet! Ladestasjonene er 1-faset 230V og har ladeeffekt på inntil 7,2kW, 32A. Ønsket amperestyrke justeres enkelt mellom 6A og 32A med justeringshjul. I IT-nett benyttes skala A-F (6A-10A-16A-20A-25A-32A) og i TN- Nett benyttes skala 0-9 (0A-6A-8A-10A-12A-16A-20A-25A-30A-32A) Mini-serien leveres med innebygd DC-RCM modul som kobler ut ladestasjonen ved >6mA DC-lekkstrøm. Dermed er det tilstrekkelig med forankoblet jordfeilbryter type A. Mini kommer i flere varianter, med Type 2-kontakt, eller 5m fast ladekabel av type 1 eller 2 (Type 1 er bestillingsvare), og i fargene matt svart, og matt hvit.

MONTERING Kabelinnføring må gjøres i bunn av ladestasjon. Største hull som kan borres er 25mm. Kan monteres på vegg eller stolpe. Stolpe selges separat. (Ladestolpe EO Standard enkel el.nr: 15 227 79 og Ladestolpe EO Standard dobbel el.nr: 15 227 80 .Tilkoblingstverrsnitt 2,5 - 10mm²(Entrådet leder / solid wire).Kapsling har IP44. Type 2 Kontakt har IP54.**LASTSTYRING AV MINI** Ved bruk sammen med EO ALM styreenhet kan inntil 6stk EO ladestasjoner dynamisk lasttyres mot tilgjengelig effekt i fordeling / hovedvern. ALM leveres kun for 1-fase overbelastningsvern. Krever 4 leder signalkabel for sammenkobling. (ALM BOX Low Power 20-40A el.nr:15 227 70 og ALM BOX High Power 40-100A el.nr: 15 227 71).

SLUTTKONTROLL Det anbefales å benytte en godkjent mode 3 tester ved sluttkontroll av montert ladepunkt. NB! Ved isolasjonstesting / megging må ladestasjon kobles fra nett for å unngå skade på elektronikk internt i ladestasjon.

Tekniske data

Belastning	
Ladeeffekt kW	7,2kW
Merkespenning	230V
Frekvens	50 Hz
Kapsling	IP 44
Ladestrøm	32A
Dimensjoner (HxBxD)	175 x 125 x 95 mm
Max kabelverrsnitt terminal	10mm ²
Omgivelsestemperatur	-10 til +50 °
Relativ fuktighet	5 til 95%
EMC klassifisering	2014/30/EU
Vekt	<1,5kg kontakt /<3,5kg fast kabel
IK-klasse	08
Materiale	ABS
Beskyttelse	DC-RCM