

Fordelingsboks

WKE 6 - 5/3 x 16² 1D0



WKE 6 - 5/3 x 16² 1D0

Fordelingsboks

Produktnummer: 86932120

E-nummer: 1226122

Dimensjoner: 200 x 250 x 120 mm

Funksjonssikker koblingsboks med IP66 sertifisert iht. EN 61439 og IEC 62208 med opprettholdelse av elektrisk funksjon E30 - E90 iht. DIN 4102 del 12. Halogenfritt hus laget av spesiell termoplast, terminaler laget av høy temperaturbestandig spesialkeramikk, terminalholder kan posisjoneres fritt, hurtig montering med utvendige festelasker. Vedlagt tilbehør: Lokksikring, skrueanker, 1 dobbeltmembranstuss M25 IP66 tetningsområde 9 - 16 mm, 2 dobbeltmembranstusser M32 IP66 tetningsområde 14 - 21 mm, 2 dobbeltmembranstusser M40 IP66 tetningsområde 19 - 28 mm

Koblingsboks 5-polet 1,5 - 16 mm², fordelingsboks 3-polet 1,5 - 10 mm², sikring i forgrening 1 x sokkel D01 (uten innsats), antall ledere som kan klemmes per klemmepunkt 5 x 1,5² / 4 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6² / 1 x 10² / 1 x 16²



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	annet
Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
Beskyttelsesart:	IP66
Klasse funksjonell integritet:	E90
maks. ledertverrsnitt:	16 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	oransje
Farge overdel:	oransje

Dimensjoner

Lengde:	250 mm
Bredde:	200 mm
Høyde:	120 mm
Innvendig lengde:	235 mm
Innvendig bredde:	185 mm
Innvendig høyde:	102 mm

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE
Kontrolltegn:	UL EU

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 94:	V2
Brannegenskap iht. VDE:	960
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35
Omgivelsestemperatur maks.:	40

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Tilbehør

KVR M20-MGM/or - Kabelskruforbindelse

KVR M25-MGM/or - Kabelskruforbindelse

KVR M32-MGM/or - Kabelskruforbindelse

KVR M40-MGM/or - Kabelskruforbindelse

DMS M20/or - Dobbelmembranstuss

DMS M25/or - Dobbelmembranstuss

DMS M32/or - Dobbelmembranstuss

DMS M40/or - Dobbelmembranstuss
