

## Koblingsboks

# Abox 700-70<sup>2</sup>/5



## Abox 700-70<sup>2</sup>/5

### Koblingsboks

Produktnummer: 87041101

E-nummer: 1226133

Dimensjoner: 300 x 450 x 132 mm

Koblingsboks, Ui=690V, med 3 skruipler og kontramuttre, IP54, M63, Tetningsområde 24 - 43 mm, kan plomberes som standard

**grå, 5 klemblokker 4 x 70 mm<sup>2</sup>, 16-70<sup>2</sup>**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Beskyttelsesart UL:            | ikke aktuelt       |
| Nom. isolasjonsspenning AC:    | 690 V              |
| Poltall:                       | 5                  |
| Beskyttelsesart:               | IP54/IP65          |
| Klasse funksjonell integritet: | uten               |
| maks. ledertverrsnitt:         | 70 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelsesklasse:            | II                 |

### Farger

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel:  | grå |

## Dimensjoner

|         |        |
|---------|--------|
| Lengde: | 450 mm |
| Bredde: | 300 mm |
| Høyde:  | 132 mm |

## Materiallegenskaper

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| egnet for utendørs bruk:  | nei |
| Brannegenskap iht. UL 94: | HB  |
| Brannegenskap iht. VDE:   | 650 |
| halogenfri:               | ja  |
| Industriekvalitet:        | nei |

## mekaniske egenskaper

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype:               | Vegg-/takmontering |
| kan plomberes:                | ja                 |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1 Nm               |
| Slagfasthet:                  | IK07               |

## Betingelser i omgivelsene

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25  |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40   |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35   |

## Materiale

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polystyren                     |
| Materiale overdel:     | Polystyren                     |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |

## Tilbehør

KS M20 - Kombisett

KS M32 - Kombisett

KST M25-17 - Kombistuss

KST M25-33 - Kombistuss

KST M32 - Kombistuss

WST M20 - Skrukork

WST M32 - Skrukork

WST M40 - Skrukork

WST M50 - Skrukork

WNI M20 - Skrunippel

WNI M32 - Skrunippel

SNI M20 - Nivåplugg

SNI M32 - Nivåplugg

SNI M40 - Nivåplugg

KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse

KVR M50-MGM - Kabelskruforbindelse

AST M20 - Påmonteringsstuss

AST M32 - Påmonteringsstuss

AST M40 - Påmonteringsstuss

VST M20 - Skrukork

VST M32 - Skrukork

VST M40 - Skrukork

DMS M20/w - M20, hvit

DMS M25/w - M 25, hvit

DMS M20 - Dobbeltmembranstuss

DMS M25 - Dobbelmembranstuss

---

DMS M32 - Dobbelmembranstuss

---

DMS M32/4 - Dobbelmembranstuss

---

DMS M40 - Dobbelmembranstuss

---

BST M20/sw - Lufttestuss

---

BST M20 - Lufttestuss

---

RST M20 - Rørstuss

---

RST M32 - Rørstuss

---

AK MPI 3 - Monteringsplate

---

NS35-216/3 - DIN-skinne

---

Abox 700 KLS-70<sup>2</sup> - Terminalblokk

---